

# 地弹簧品牌价格合理

产品名称	地弹簧品牌价格合理
公司名称	博恩佰利昌（北京）信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区世纪东方城208-15（远景底商）
联系电话	18911758879

## 产品详情

### 装修地弹簧安装注意事项介绍

1、门扇重量一般都不会超，所以门宽和风压对地弹簧型号的选择就是先选因素。另外还要注意纵横比，即高度和宽度的比例，如果太不成比例，门扇也是无法正常使用的。2、地弹簧的蜗轮结构使弹簧的压缩程度比齿轮齿条传动的闭门器小，地弹簧关门的力臂也短，所以地弹簧的质量对结构设计和加工精度的依赖性更高。另外，由于双向开门的门扇沿门扇平面对地弹簧有很大的作用力，所以低档地弹簧的使用寿命与gao档地弹簧的差距会很大。

3、地弹簧的基本配置是天轴和地轴（或称地脚）。天轴是在上部连接门框和门扇的配件，由一个固定在门扇上的可以用螺栓调节的插销式的轴和一个固定在门扇的轴套组成。天轴地轴可以适用于几乎所有木制、钢制、铝合金门和使用玻璃门夹的无边框玻璃门。地弹簧的安装精度对其使用寿命影响很大。因为地弹簧使用寿命的终结就是漏油，如果天轴与地弹簧主轴的轴心连线不严格垂直地面，门扇的运动就会对地弹簧带来极大的扭力，增大主轴与轴承之间磨损，最终导致漏油。固定螺丝不能用柳钉固定，连接杆不能焊接

博恩佰利昌有限公司主营地弹簧，地弹簧品牌，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

### 地弹簧种类有哪些？

1、豪华美观型与经济美观型：这两种类型外型尺寸相差无几，门扇适用角度也一样，一些特性也较类似。但在本质上暗藏着许多不同之处。豪华美观型的扇重承受力大一些，经济美观型适用于一段速度调整，而豪华美观型适用于两段速度调整。

2、超重型与新颖轻巧型：超重型地弹簧首先外型上就比其他的大，门扇承重为230~300kg，门

扇适用角度为1200mm-1500mm。这是与新颖轻巧型地弹簧截然不同的地方。新颖轻巧型地弹簧外形小巧，门扇承重能力仅为50kg。门扇使用角度为800-900mm。但这两种型号的地弹簧的特性是一样的，均为中心臂双向开启型、90°止动装置、两段速度调整。

3、防火型与防水潮型：这两种地弹簧的作用范围类似，一个防火，一个防潮。防火型地弹簧比防水潮型地弹簧要长，但在宽度与高度上都比防水潮型要小。在门扇承重大小方面，防火型地弹簧要高于防水潮型地弹簧，门扇适用宽度也要大。其他的一些特征都相同。

博恩佰利昌有限公司主营地弹簧，闭门器，自动门，玻璃门夹，门锁，拉手，门禁等，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

### 五种类型地弹簧尺寸

博恩佰利昌有限公司——主营地弹簧，以下信息由北京博恩佰利昌有限公司为您提供。

常见的五种类型地弹簧尺寸：(1)经济型(DY-100)型大承重80Kg；(2)普及型(DY-110)型大承重90Kg；(3)普及型(DY-120)型大承重100Kg；(4)专业型(DY-132)系列大承重120Kg；(5)双缸型(DY-140)系列大承重150Kg；(6)重型(DY-150)系列大承重180Kg。

地弹簧品牌价格合理由博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司提供。博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司（www.bnblc.com）是一家从事“闭门器,地弹簧,自动门,门禁,门锁,拉手等门五金配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盖泽,多玛,博恩,GMT,松下”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博恩佰利昌在五金配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！