

液晶调光膜价格 太原调光膜 苏州格丽特调光玻璃

产品名称	液晶调光膜价格 太原调光膜 苏州格丽特调光玻璃
公司名称	苏州市格丽特玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市高新区东渚镇树园路207号
联系电话	13052878666

产品详情

调光膜怎么贴？pdlc智能调光膜贴膜施工方法详解

随着pdlc智能调光膜这个新产品的兴起，很多装饰公司和居家个人客户开始采购使用调光膜这个产品。

自贴智能pdlc调光膜贴膜注意事项：

3.1 安装时，除了清洗玻璃可以用水外，其它任何情况都不要使用水；

3.2 定制调光膜尺寸比玻璃尺寸小2-3毫米，智能液晶调光膜，以免调光膜边部与玻璃金属边框直接接触；

3.3 若长期使用，可在边部位置注中性玻璃胶（建议GE-83）；

3.4 建议操作时戴上口罩和手套，并在无尘的环境下操作。

调光玻璃幕墙渗水防治措施

1. 开启窗应认真检查是否达到密封程度，太原调光膜，配件是否材质优良、功能可靠，开启、关闭是否灵活。

2. 清洁调光玻璃幕墙时，采用大楼自身的擦窗机。如果由专业清洁公司清洁，必须有详细的施工组织方案，不能对幕墙有任何损坏。

3. 完善竣工验收资料，移交给有关部门，使用单位应根据使用说明书及时制订幕墙的保养、维修计划与制度。

调光膜技术指标：

- 1) 在断电条件下(关态)呈现乳白色，液晶调光膜，通电时(开态)为无色透明
- 2) 开态透光率不低于75%，关态透光率不大于2%
- 3) 可视角不小于140度
- 4) 工作电压为18-75V (AC 50/60 Hz)
- 5) 响应时间：关态(OFF) 开态(ON)低于5ms，开态(ON态) 关态(OFF态)低于50ms
- 6) 耗电量：5W/m²
- 7) 尺寸：标准尺寸为2600mm*900mm，其他尺寸可按客户要求定做
- 8) 工作温度为-20oC-60oC
- 9) 使用寿命大于50000小时

液晶调光膜价格-太原调光膜-苏州格丽特调光玻璃由苏州市格丽特玻璃有限公司提供。苏州市格丽特玻璃有限公司（www.zntgglass.com）是江苏苏州，建筑玻璃的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏州格丽特玻璃领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏州格丽特玻璃更加美好的未来。