

接箍料的规格 达利普28CR接箍 江西接箍料

产品名称	接箍料的规格 达利普28CR接箍 江西接箍料
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北开发区
联系电话	18202511144

产品详情

现货套管接箍133/8 " x9.65mm , 接箍料生产厂家 , 54.5#K55 , BTC , 江西接箍料 , API5CTPSL1?

现货套管接箍13 3/8 " x 9.65 mm , 54.5# K55 , BTC , API 5CT PSL1

接箍规格

尺寸 : 4-1/2 " -20 "

磅级按照 API 5CT

长度按照 API 5CT

钢级 : J-55 , K55 , 接箍料的规格 , N80Q , L80& P110 etc

螺纹类型 : STC , LTC , BTC etc

标准 : API 5CT

- 1.尺寸、形状精度高
- 2.耐腐蚀性好
- 3.抗倒塌强度高
- 4.优良的综合力学性能
- 5.连接强度高，可销售性强

6.高温下的恒定机械性能

13-3/8"接箍K55/J55CASINGCOUPLING

13-3/8"接箍K55/J55 CASING COUPLING

套管接箍螺纹：偏梯形螺纹（BTC）、长圆螺纹（LC）、短圆螺纹（STC）、其他气密扣特殊扣螺纹VAM TOP，HYDRIL CS，VAGT等套管接箍执行标准：API SPEC 5CT 10th、API SPEC 5B、ISO 11960

套管接箍用途：石油套管接箍是用于连接石油套管及其它钻采设备的连接附件

套管接箍型号：5-1/2";6-5/8";7";8-5/8";9-5/8";13-3/8";16";20"等

套管接箍钢级材质：J55/K55/N80/L80/P110/Q125/1CR/3CR/9CR/13CR/Super13CR

套管接箍表面处理：磁粉探伤，并按API 5CT标准标记，内外表面采用磷化处理，根据客户要求再涂保护层（喷漆）

套管接箍包装：纸箱、木箱、托盘

现货油管接箍磷化2-7/8" J55 NU不加厚

库存油管接箍磷化2-7/8" N80 NU不加厚

尺寸：1.315"-20"；

扣型：NUE，EUE，SC，LTC，BTC，特殊间隙及各类气密扣、特殊扣等扣型；

钢级：J55，K55，N80 L80，D10、P110，80S，110S，油套管接箍料，Q125，L80-3Cr/13Cr等；

表面处理：磷化、发黑、渗锌、渗氮、喷砂、镀铜等工艺；

包装：托盘/纸箱/木箱.

达利普接箍厂常年库存接箍料及成品磷化接箍，涂漆接箍。规格如下：

接箍 2-7/8 J55 NU Coupling

接箍2-7/8 N80 NU Coupling

接箍2-7/8 J55 EU Coupling

接箍2-7/8 N80 EU Coupling

接箍料的规格-达利普28CR接箍-江西接箍料由天津市达利普石油管材有限公司提供。接箍料的规格-达利普28CR接箍-江西接箍料是天津市达利普石油管材有限公司（www.dlpoctg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王有军。