

耐磨短接 达利普厚壁管4140 耐磨短接厂家

产品名称	耐磨短接 达利普厚壁管4140 耐磨短接厂家
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北开发区
联系电话	18202511144

产品详情

SHCPLG连接油管短接13CR-110KSI

SH CPLG连接油管短接13CR-110KSI

1.名称：API 5CT油管短节及接箍SH CPLG/NU J55

2.油管短节等级：K55 J55 L80 N80 P110

3.油管短节尺寸：油管1.9“ 至4 1/2 ”；套管4 1/2 “ -13 3/8 ”

4.螺纹：EUE，NUE，STC，LTC，耐磨短接厂家，BTC，BGT3类型螺纹，BGT2类似螺纹，耐磨短接4140-L80，BGT1类似螺纹

5.长度：2ft 4ft 6ft 8ft 10ft 12ft

6.包装：纸箱、木箱、木托盘或按客户要求包装。

打孔短接/割缝短接/防腐短接/13CR短接

打孔短接/割缝短接/防腐短接/13CR短接

产品规格：

这些J55、L80、N80Q和P110接头是由无缝级J-55、L80N80Q和P110机械管制造而成。API 5CT油管接头主要用于调节油管柱的高度。它也可以用来调节井下工具的深度。

标准：API 5CT

我们提供无缝API API接头制造的API规范。

1. 直径：2 “ 3/8 ” 到 “ 3 ” 1/2
2. 基于API 5CT的磅级
- 三。长度：2、3、4、6、8、10和12英尺标准
4. 等级J-55 , L80 , N80Q和P110
5. 连接- EUE/NUE等
6. 可根据需要提供穿孔的接头。

2ft x 3-1/2" 9.3ppf HCS Box x Pin Pup Joint短接HYDRIL CS

4ft x 3-1/2" 9.3ppf HCS Box x Pin Pup Joint短接HYDRIL CS

短接是一个非标准长度的管子，用来调节管弦的长度以达到其准确的要求。

API套管和油管泵接头是根据API规范5CT使用素API单字无缝油国油管制造的。

优质气密扣螺纹短接也可用于特殊扣连接和API标准或者高合金等级材质。

油管短接规格

外径0.75 to 4.5 inches nominal size OD

重量标准或者加厚

长度2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 10 12 ft (或者定制长度)

钢级J-55 , N-80 , N-80Q & T , L-80 , 耐磨短接 , P-110

螺纹EUE , NUE , Buttress , OTTM 或者其他特殊扣螺纹等

耐磨短接-达利普厚壁管4140-耐磨短接厂家由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司 (www.dlpoctg.com) 是天津 静海县 ,钢管的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在达利普领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创达利普更加美好的未来。