

# 门互锁 苏州新智纪 门互锁安装

产品名称	门互锁 苏州新智纪 门互锁安装
公司名称	苏州新智纪自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浩福路1号维田商务中心515A
联系电话	15506214679

## 产品详情

### 电子互锁

电子互锁门已被广泛使用在银行、高中档酒店、文物储藏、档案室和政府部门等一些西药较高安全级别的场所，双门互锁，门互锁，或者联动门，AB门是指两道门具有互锁联动的功能，即当一道门被打开时，另一道门将打不开，只有当两道门关上时，才能打开其中的任一道门，但是现有的电子互锁门结构单一，不能对空气进行净化，降低了电子互锁门的实用性，为此我们提供洁净电子互锁门。

### 产品功能说明

- 1、实现缓冲间2门（最多可4门）只能打开1门。
- 2、如果有门未关10秒后会连续蜂鸣报警。
- 3、在正常模式下，门2边的指示灯各自显示绿色，门锁处于锁住状态，只有按下面板开门键后当前门解锁可打开，关门后当前门又自动上锁。
- 4、当指示灯显示红色为禁止通行，绿灯时才是开锁状态。
- 5、在正常模式下长按面板开门键3秒以上可进入消防模式，解开所有互联门锁，在消防模式下长按面板开门键3秒以上可恢复正常模式。
- 6、本控制系统最多可带4门互锁，互锁逻辑关系可根据要求订制，如遇要求互锁门数大于4门的，可特殊订制扩展。

7、本系统默认门锁类型为电磁锁，亦可使用电插锁（不推荐使用，因为电插锁不适合长时间通电）。

8、如果是2门互锁，电子互连锁，面板接到1#和2#;锁/门磁接到1#和2#. 如果是3门互锁，面板接到1#、2#和3#;锁/门磁接到1#、2#和3#.如果是4门互锁，门互锁安装，面板接到1#、2#、3#和4#;锁/门磁接到1#、2#、3#和4#.

## 电子联锁

本电子联锁采用国外先进技术研制而成，结构精简，安装方便，洁净门互锁，使用灵活，坚固耐用，成本低，广泛适用于净化空调领域，如净化厂房的缓冲间，气闸室，传递窗及其它门控安防场所。

## 电子联锁安装方法

1、门磁开关安装：门磁开关B安装在门上，开一个直径18mm的圆孔，开孔时要与门磁开关A对准。（电控锁、锁片、门磁开关的安装请参照安装示意图）

2、指示灯安装：指示灯安装在旁边或比较醒目的位置，开孔尺寸130mm\*50mm。指示灯设有两个接口可插任意一个。

门互锁-苏州新智纪-门互锁安装由苏州新智纪自动化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州新智纪自动化科技有限公司（[www.szorisen.com](http://www.szorisen.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!