

星锦雅实业 环保可回收RPET胶片 RPET胶片

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 星锦雅实业 环保可回收RPET胶片 RPET胶片 |
| 公司名称 | 深圳市星锦雅实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区横岗街道安良社区福坑路99号 |
| 联系电话 | 13600199128 |

产品详情

深圳星锦雅技术应用（一）

使塑胶粒子在一定压力和温度条件下，经过熔融塑化后，从模头连续挤出，RPET胶片，通过辊筒冷却定型成为片材。挤出从原料到片材的过程，是塑化、挤出和定型的三个阶段，挤出机和一些附属装置是完成这个过程的主要设备。

公司重视新型环保型产品的技术研发与创新，不断的将技术成果转化为优质、稳定、高性价比产品输出。已成为新型环保包装材料的者和国内最的环保透明PET胶片生产基地。

在产品技术应用上：自主创新、持续积累、合理布局、有效运用，充分利用各种展会信息交流以及行业研讨会等不断的强化公司的技术创新进度与应用程度。

通过成核剂以及结晶剂和玻璃纤维增强的改善，PET除了具有PBT的性质外，还有以下的特色：

1. 热变形温度和长期运用温度是热塑性通用工程塑料中的；
2. 由于耐热高，增强PET在250 的焊锡浴中浸渍10s，简直不变形也不变色，特别适宜制备锡焊的电子、电器零件；
3. 曲折强度200MPa，RPET胶片厂家，弹性模量达4000MPa，耐蠕变及疲乏性也很好，外表硬度高，机械功用与热固性塑料邻近；
4. 由于出产PET所用乙二醇比出产PBT所用的价格简直廉价一半，所以PET树脂和增强PET是工程塑料中价格是的，具有很高的性价比。
5. PET树脂的粘接：sili-1706单组份室温硫化胶，固化后是弹性体具有优异的防水，环保可回收RPET胶片

，防震粘合剂，耐高低温，由于河力科技依据树脂的分子结构研讨，所以专门用于粘结工程塑料。

PET胶片模具及浇口设计PET瓶胚一般用热流道模具成型，模具与注塑机模板之间要有隔热板，其厚度为12mm左右，而隔热板一定能接受高压。排气有必要足够，防止呈现部分过热或碎裂，但其排气口深度一般不要超越0.03mm，RPET胶片批发，否则容易发生飞边。

熔胶温度可用空射法测量。270-295 不等，增强级GF-PET可设为290-315 等。

打针速度一般打针速度要快，可防止打针时过早凝结。但过快，剪切率高使物料易碎。射料一般在4秒内完成。

PET胶片背压越低越好，防止磨损。一般不超越100bar。一般无须运用。

PET胶片停留时刻切勿运用过长的停留时刻，以防止分子量下降。尽量防止300 以上的温度。若停机少于15分钟。只须作空射处理;若超越15分钟，则要用粘度PE清洁，并把机筒温度降至PE温度，直至再开机为止。

深圳市星锦雅实业有限公司专业生产RPET胶片，DPET胶片，PET胶片，食品级胶片，印刷级胶片，实色半透明胶片，欢迎来电咨询，参观指导！

星锦雅实业(图)-环保可回收RPET胶片-RPET胶片由深圳市星锦雅实业有限公司提供。星锦雅实业(图)-环保可回收RPET胶片-RPET胶片是深圳市星锦雅实业有限公司（www.szxjy.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄生。