

【持恒实业】SSE材料喷涂机生产厂家 郑州材料喷涂机

产品名称	【持恒实业】SSE材料喷涂机生产厂家 郑州材料喷涂机
公司名称	郑州持恒实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州华南城8B-1
联系电话	13613801218

产品详情

喷涂速凝橡胶沥青防水材料主要成分是由2种以上高性能改性乳化橡胶沥青和化学促凝催化剂组成，具有迅速初凝固结特征的双组分系统。

橡胶沥青防水涂料是水性防水涂料，在施工环境及储存稳定的情况下具有一定敏感性。对于喷涂速凝橡胶沥青防水涂料而言尽量保持的施工温度是在5摄氏度以上，低于这个温度会使得该种防水涂料粘稠度增加，当接近0摄氏度时沥青防水涂料能保持较好的流动和分散性。工艺好的防水涂料温度性也好。

喷涂速凝专用喷涂设备（进口组装整体式）是一种隔膜式无气专用喷涂机。用汽油机作动力，带动活塞往复工作，推动隔膜运将液料吸入，经过高压软管、喷枪，SSE材料喷涂机生产厂家，最后经过一个特殊的扇形喷嘴喷出，在枪口外均匀混合成极小的微粒，喷射到物体表面，并快速破乳形成均匀的涂膜层，达到喷涂目的。

喷涂设备产品特点

- 1.配比准确。准确的配比计量系统，克服了人工配比的误差；
- 2.操作方便。非常简单易操作的控制系统，SSE材料喷涂机选哪家，易懂易会，方便使用；
- 3.混合彻底。内置28=256次混合系统，郑州材料喷涂机，混合非常均匀彻底；
- 4.两个泵不同输出后到混合系统中混合；

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料1桶喷多少体积

1桶20Kg的速凝橡胶材料可以喷涂7平方米（2mm厚）。

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料采用亚布专用喷涂设备，将超细、悬浮、微乳型的改性阴离子乳化沥青和合成高分子聚合物配制而成（A组分），再与特种固化剂（B组分）混合、反应后生成的一种性能优异的防水、防渗、防腐、防护涂料。

【产品特点】

- 1、以橡胶、沥青和助剂混合制成的，不固化、不成膜、无溶剂的蠕变型膏状防水材料；
- 2、良好的可施工性：喷涂、刮涂施工，一次性成型，SSE材料喷涂机选哪种，无需干燥时间；
- 3、优异的基层适应性；
- 4、涂料不固化，弹塑性能优异；
- 5、突出的自愈合能力；
- 6、优异的抗老化性、低温柔性、耐腐蚀性；
- 7、无溶剂，安全环保。

【持恒实业】-SSE材料喷涂机生产厂家-郑州材料喷涂机由郑州持恒实业有限公司提供。郑州持恒实业有限公司（www.zzchsy.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南 郑州 的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领【持恒实业】和您携手步入辉煌，共创美好未来！