

塑胶水转印 水转印 东莞振东包装材料

产品名称	塑胶水转印 水转印 东莞振东包装材料
公司名称	东莞市寮步振东包装材料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇岭厦村展才街3号恒洲高新科技园
联系电话	13712785116

产品详情

什么使水转印膜与清漆之间剥离？

水转印是指水转印设备利用水的压力和活化剂将水转印膜上的图案剥离层溶解转移到承接物上。清漆是由树脂为主要成膜物质再加上溶剂组成的涂料。由于涂料和涂膜都是透明的，因而也称透明涂料。而在水转印加工过程中出现水转印膜与清漆之间剥离的原因是什么，汽车水转印，今天我们来研究一下，主要有以下几个方面影响到。

- 一，是不是油漆比例调得不对，固化剂添加是否适量。
- 二，清漆是否喷得太厚了。
- 三，生产过程中是否受到污染，水转印，导致附着力不佳。
- 四，清漆与转印的模制是否匹配。
- 五。转印后的水分没有完全烘干。等等问题。

水转印膜需要进行定位印刷吗？

在我们的生活中，水转印的技术随处可见，但是很多人都不太了解这个技术，水转印加工厂家，所以还是一无所知的，其实在我们水杯上的这些图案，基本上都是水转印技术做成的，所以在我们生活的方方

面面都可以见到的，所以下次就不要说不知道这是什么技术了，今天小编就来带大家了解一下水转印膜需要进行定位印刷吗？

随着人们对外表要求越来越高，水转印加工被更多工厂所使用，用来给它的外表装饰，印出来的画面也受到客户的喜爱

水转印加工厂为大家浅析一下水转印的加工步骤和操作方法。

- 1、确定适当水温，水面保持溢流状态。
- 2、保持水表面无活化剂残留及杂质。
- 3、置膜，以适当角度将水转印平放于水面。
- 4、配合水温设定溶解时间，塑胶水转印，水温一般不高于27到30度，溶解时间约为1分30秒到2分。
- 5、视印刷油墨之厚度，判定喷涂活化剂之时间，油墨层越厚，可在水转印膜尚未完全溶解时，提前喷涂活化剂，让油墨活化时间加长，而一般作业情况溶解1分30秒左右可喷涂活化剂，待膜成镜面而平坦扩展即可上膜、转印。

产品特点：

产品利用天然图案披覆，如桃木、云石、翡翠、豹皮、斑纹等色泽生动、形象逼真，完全达到以假乱真效果，可做到彻底改变披覆工件表面质感，经加工后，产品大幅升值，产品档次大大提高。

塑胶水转印-水转印-东莞振东包装材料(查看)由东莞市寮步振东包装材料制品厂提供。塑胶水转印-水转印-东莞振东包装材料(查看)是东莞市寮步振东包装材料制品厂（www.dgzhendong88.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈生。