

水磨石地面硬化 水磨石地面 金程专业施工环氧地坪

产品名称	水磨石地面硬化 水磨石地面 金程专业施工环氧地坪
公司名称	东莞市金程建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇合路创业一路11号
联系电话	13925570838

产品详情

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

什么是地坪漆

- 1、地坪漆是一种有油料、树脂等制成的一种化学混合物涂料，主要分为环氧地坪漆、防腐地坪漆等七种不同的类型，旧水磨石地面翻新，被广泛的运用在一些工厂、停车场等场所。
- 2、地坪漆具有耐磨、防水、防腐等优点，比瓷砖更加防滑、耐压、环保。它的色彩可以根据业主的爱好进行调配，并且不退色。但是地坪漆的施工要求比较严格。

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

旧地上创新：无论是混凝土地上、金刚砂地上、水磨石地上仍是环氧地上，经过一再运用，尘、伸缩缝崩口、找平层空鼓、涂层起皮脱离等问题；叉车运用加剧了地上的损坏，严峻的粉尘加快了设备的损耗、影响了产品外观和质量，损坏的地上影响了工作效率，一再的批改既影响正常出产运营又不能有用解决问题。

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

地坪漆施工注意事项

- 1、地坪漆施工前我们可以用2m直尺对地面进行测量，并且要记录好间隙差，彩色水磨石地面，对地面不平的地方及时做好修补。
- 2、施工前还有做好地面的养护，一般夏天的地面养护时间为七天，冬天或者比较潮湿的天气，地面养护的时间为10天，在进行施工前我们还要做好地面的含水量检测。
- 3、为了避免出现起砂等涂膜缺陷，我们还需要对混凝土进行强度检测，如果混凝土的强度比较差，我们可以使用将无溶剂底涂层稀释再进行打底的方法来加强混凝土的强度。
- 4、施工前我们我们还要确保施工环境的洁净和封闭，也不能在过冷或者过于潮湿的天气下施工。
- 5、在施工的时候，水磨石地面，我们先检查好施工工具是否齐全，是否可以正常运行，在进行材料配比的时候要做到精准，水磨石地面硬化，搅拌要均匀。
- 6、工人在施工时带好口罩，在涂抹涂层的时候它的厚度要均匀等到固化之后，才能进行下一道程序。在喷涂的过程中要进行适当的通风，并且要严禁烟火，注意保持施工环境的洁净。
- 7、施工完成之后，地坪漆涂层还需要保持24小时的固化时间，3天之后还要对它进行验收，地坪漆在使用过程中还要注意保养，定期进行检查，如果发现破损要及时报修。

水磨石地面硬化-水磨石地面-金程专业施工环氧地坪(查看)由东莞市金程建材科技有限公司提供。东莞市金程建材科技有限公司(www.gdjc88.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金程防水补漏——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市黄江镇合路创业一路11号，联系人：杨勇。同时本公司(www.jinchengfangshui2.com)还是从事专业防水补漏，卫生间防水补漏，裂缝防水补漏的厂家，欢迎来电咨询。