

彩色沥青多少钱 云南沥青 雨神商贸沥青施工

产品名称	彩色沥青多少钱 云南沥青 雨神商贸沥青施工
公司名称	云南雨神商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市雄得防水市场21-22号
联系电话	13629601999

产品详情

调合法：调合法生产沥青最初指由同一构成沥青的4组分按质量要求所需的比例重新调合，所得的产品称为合成沥青或重构沥青。随着工艺技术的发展，调合组分的来源得到扩大。例如可以从同一的一、二次加工的残渣或组分以及各种工业废油等作为调合组分，彩色沥青价格，这就降低了沥青生产中对油源选择的依赖性。随着适宜制造沥青的短缺，调合法显示出的灵活性和经济性正在日益受到重视和普遍应用。

云南雨神商贸有限公司主要从事防水建材生产销售、防水工程、防水施工等为一体的综合性的服务公司，云南沥青，我公司一直坚持“质量上乘、信誉优先、服务至善、用户至上”的经营宗旨做事，欢迎广大客户咨询了解！

1、施工工具基层清理工具：铁锹、扫帚、钢丝刷、铁桶、铁勺、铁锅、木棍、三合刮板或是塑料刮板等。
2、基层要求施工面必须干燥，要求基面含水率不大于9%，并用钢丝刷通刷，彻底清除浮灰。以前做过防水层的旧屋面，凡起壳浮鼓部分要清除，新屋面做防水施工时，基层处理应符合国家屋面工程技术规范要求，采用水泥砂浆找平层时水泥砂浆抹平时收水后应二次压光，充分养护，不得有酥松、起沙、起皮现象。
3、熬制油膏加温型防水油膏属热施工防水材料。将产品外包装去除后放置于铁锅内，徐徐升温，边加热边不断搅拌、慎防烧焦结块变成废品，升温至100—110℃，当产品表面黑色明亮、充分溶化时，恒温即可施工，材料在80℃以下时将影响粘结强度。（熬制油膏时，乳化沥青报价，禁止锅内冒黄烟。每次停工后，粘结在熬制锅上的油膏残料应刮除干净，以免影响下次溶化油膏时的质量）。

云南雨神商贸有限公司主要从事防水建材生产销售、防水工程、防水施工等为一体的综合性的服务公司，我公司一直坚持“质量上乘、信誉优先、服务至善、用户至上”的经营宗旨做事，欢迎广大客户咨询了解！

在屋面板灌缝前，应把缝内清理干净，先用麻筋嵌入缝内，然后用少量油膏用溜子在缝槽两边反复刮涂，再把油膏分两次填嵌在缝内，使其与壁缝黏结牢固，揸压密实，防止油膏与缝壁留有空隙或裹入空气

。要使油膏略高于板面3~5mm，呈弧性并盖过板缝。如用水泥沙浆作保护层时，嵌填油膏应低于缝口，使沙浆保持一定厚度。5、油膏施工（1）防水油膏根据需要可单涂或与玻纤布、PVC防水卷材混合施工；一般防水层可单涂成功。单涂时将油膏倒于施工基层面上，用刮板涂刷，刮平其厚度，其厚度应符合设计要求。女儿墙等垂直面上刮涂高度不小于25公分厚度不小于2毫米。（2）采用二胶一布（毡）或三胶两布（毡）施工时，先涂刮一层油膏，再将玻纤布（防水卷材）平整铺至刮好的油面上，彩色沥青多少钱，然后在铺好的布面上刮一道油膏（多层做法可按上述方法重返进行）。6、不加热型（溶剂型）PVC油膏开桶即用施工方便，更加环保。

云南雨神商贸有限公司主要从事防水建材生产销售、防水工程、防水施工等为一体的综合性的服务公司，我公司一直坚持“质量上乘、信誉优先、服务至善、用户至上”的经营宗旨做事，欢迎广大客户咨询了解！

彩色沥青多少钱-云南沥青-雨神商贸沥青施工由云南雨神商贸有限公司提供。云南雨神商贸有限公司（www.ynysfs.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，雨神防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。