

不锈钢水箱 苏州皓可 不锈钢水箱厂

产品名称	不锈钢水箱 苏州皓可 不锈钢水箱厂
公司名称	苏州皓可不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄经济开发区
联系电话	15150446592

产品详情

苏州皓可不锈钢制品有限公司主要产品有不锈钢水箱、各类保温水箱，各种消防水箱、生活水箱、防盗设施，以及制作安装不锈钢工程。

不锈钢水箱清理过程中会有哪些安全隐患存在？

尤其对于用来储存生活用水的不锈钢水箱来说，苏州不锈钢保温水箱，在使用了一段时间后一定要进行水箱的清洗，确保水质的清洁，由于长时间的使用不锈钢水箱的底部或侧部会形成水垢，需要及时清理，在不锈钢水箱的清理过程中清理人员还必须要注意的自己的的人身安全，那么在不锈钢水箱清理过程中会有哪些安全隐患存在呢？

缺氧

对一些长期封闭的水池来说，空气流通比较差，可在不锈钢高位水箱口处连接鼓风机吹风，进行大约3个小时通风换气，然后可以采用以下方法确定是否可以进入：把点燃的蜡烛放入水池中，不锈钢水箱厂，如果蜡烛不熄灭说明水池内不缺氧。否则须继续通风直到没问题为止。

电源

水池内作业电源要用隔离变压器变为36V以下安全电压作为工作照明，最好用手电、应急灯，安徽不锈钢水箱，三相水泵要装有漏电开头。

缺氧

在清洗水箱的过程中，消毒人员须带护眼镜、口罩，如在水箱内感到身体不适，产生头晕、眼睛酸痛、心闷、气紧，要马上离开水池，用清水冲洗眼睛，呼吸新鲜空气即可恢复。

苏州皓可不锈钢制品有限公司主要产品有不锈钢水箱、集热工程、各类保温水箱，各种消防水箱、生活

水箱、防盗设施，以及制作安装不锈钢工程。

苏州皓可不锈钢制品有限公司主要产品有不锈钢水箱、各类保温水箱，各种消防水箱、生活水箱、防盗设施，以及制作安装不锈钢工程。

液位计：一般应在水箱侧壁上安装玻璃液位计，用于就地指示水位。在一个液位计长度不够时，可上下安装2个或多个液位计。相邻2个液位计的重叠部分，不宜少于70 mm，见图2—22。若在水箱未装液位信号计时，可设信号管给出溢水信号。信号管一般自水箱侧壁接出，其设置高度应使其管内底与溢流管底或喇叭口溢流水面平齐。管径一般采用DN15信号管可接至经常有人值班房间内的洗脸盆、洗涤盆等处。若水箱液位与水泵连锁，则在水箱侧壁或顶盖上安装液位继电器或信号器，常用的液位继电器或信号器有浮球式、杆式、电容式与浮平式等。

水泵压力进水的水箱的高低电挂水位均应考虑保持一定的安全容积，停泵瞬时的最高电控水位应低于溢流水位100 mm，而开泵瞬时的最低电控水位应高于设计最低水位20mm，以免由于误差而造成溢流或放空。

水箱盖、内外爬梯

苏州皓可不锈钢制品有限公司主要产品有不锈钢水箱、集热工程、各类保温水箱，各种消防水箱、生活水箱、防盗设施，以及制作安装不锈钢工程。

苏州皓可不锈钢制品有限公司主要产品有不锈钢水箱、各类保温水箱，各种消防水箱、生活水箱、防盗设施，以及制作安装不锈钢工程。

方形不锈钢水箱与圆形不锈钢水箱的区别有哪些？

方形不锈钢水箱是相较于圆形不锈钢水箱来说的，不锈钢水箱，圆形不锈钢水箱适合用作比较小型的储水装置，一般当储水体积大约30立方使用圆形不锈钢水箱的成本就高了，随着水箱储水的不断增多，对水箱底部的压力会原来越大，底部板材的厚度也需要相应的加厚，这时如果继续选择圆形水箱的话，就会增加生产的成本。

而方形不锈钢水箱已经成为不锈钢水箱领域中比较常见的一种规格的水箱，方形水箱的抗压能力更强，一般比较大吨位的水箱都是采用方形玻璃钢水箱

方形不锈钢水箱是由单板拼装而成的，当盛水较多时水的压力对底部的压力就会变大，这时水箱底部的厚度也需要加厚，上面其他部位的水箱可以相对薄些，有助于节省成本。

另一方面来说一般的施工场地都是方形的，不锈钢方形水箱可以根据现场的环境现场组装，节省占地面积。

苏州皓可不锈钢制品有限公司主要产品有不锈钢水箱、集热工程、各类保温水箱，各种消防水箱、生活水箱、防盗设施，以及制作安装不锈钢工程。

不锈钢水箱-苏州皓可-不锈钢水箱厂由苏州皓可不锈钢制品有限公司提供。苏州皓可不锈钢制品有限公

司 (www.szhkboxg.com) 是江苏 苏州 , 机械加工的翘楚 , 多年来 , 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针 , 满足客户需求。在皓可不锈钢制品公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈 , 共创皓可不锈钢制品公司更加美好的未来。