

过热保护器 吸尘器过热保护器 华恺威

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 过热保护器 吸尘器过热保护器 华恺威 |
| 公司名称 | 惠州市华恺威电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 惠州市博罗县石湾镇明月二路26号 |
| 联系电话 | 15015396189 |

产品详情

工作寿命Working Life 将温控器试样接上额定电压，工作电流（偏差 $\pm 5\%$ ），对温控器给以升、降温进行触头开闭试验，频率6次/min，美容美发过热保护器，闭合时间1秒以上。每天闭一次作为一个周期，记录周期数，过热保护器，不发生因电弧引起的极间短路及对带电件短路，微型小型内置过热保护器，然后检查性能。样品进行周期耐久性试验后应符合下列性能指标：
动作温度对试验初始值的变化在100 以下为 ± 5 ，在100 以上为 $\pm 5\%$ ； 绝缘电阻100 M 以上（用DC500V绝缘电阻表加额定电压DC500V测定）；
带电金属部件与非带电金属部件之间能承受接近正弦波的1500V 50Hz交流电压历时一分钟的耐压试验，不击穿，无闪络； 机能上无性损伤，手动复位温控器的复位操作无异常

TM22KSD301突跳式温控器

TM22 KSD301这款突跳式温控器利用蝶型双金属片在温度作用下瞬间跳动的原理，吸尘器过热保护器，通过机构顶杆作用，使其触点迅速动作，达到断开和接通的目的。它的特点是：圆型体积附安装环，安装方便；寿命有10万次，承受电流大；端子灵活多样；安装方式可按照客户要求定做。

可分为常开和常闭

动作范围：-10度-300度

温度公差：一般为正负5度，可做正负3度

HKW9700 H-I-J系类热保护器主要为大功率电器设计，功率在500W-5000W环境下使用，应用于大型电器、变压器、水泵、发热器、大功率发热器具等产品。其特点：体积较大，承受大电流；无电热热效应，控制更精准；全密封组装，防潮；引线可按客户要求订做的。

参数 触点形式：常闭

动作范围:75-155

温度公差：正负5

接触电阻： 50毫欧

电气强度：AC3000V/min无击穿

过热保护器-吸尘器过热保护器-华恺威(优质商家)由惠州市华恺威电子科技有限公司提供。惠州市华恺威电子科技有限公司(www.hkw9700.com)为客户提供“温控器,温控开关,温度开关,热保护器,温度保护器”等业务,公司拥有“华恺威”等品牌。专注于传感器等行业,在广东惠州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:李婷芳。