

# 全纤维台车炉 台车炉 晨光电炉制造有限公司

产品名称	全纤维台车炉 台车炉 晨光电炉制造有限公司
公司名称	苏州晨光电炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市官渎里娄花中街85号
联系电话	13306138858

## 产品详情

### 台车炉

台车上安装有铬锰氮耐热钢炉底板或1200 碳化硅炉底板以承载工件之用，双炉台台车炉，为了防止工件加热后产生氧化皮通过炉底板的缝隙落入底部加热元件周围而造成加热元件的损坏，燃气台车炉，需要经常定期地吹扫台车炉底板下方的氧化皮，全纤维台车炉，台车炉，一般每周吹扫一次，高温台车炉，吹扫时将炉底析吊起，台车炉，高温台车炉，用压缩空气将电阻丝槽内的氧化皮屑吹扫干净。

台车炉的性能特点：

- 1:炉门升降采用电动结构，设有炉前按钮，操作方便.
- 2:台车炉壳体由型钢和钢板焊接而成，外形美观坚固.
- 3:本台车炉主要用于金属零件正火、调质、回火等热处理之用.
- 4:炉衬材料采用硅酸铝纤维结构，燃气台车炉，台车采用重质和轻质砖.保温性好，节能.
- 5:温控采用智能数字显示仪表，对炉温进行控制，选用中园图自动记录仪，对炉温进行自动记录和超温报警.

台车钢结构：采用双层鱼腹式钢梁、钢板焊接而成。其钢性确保在满负荷承载情况下正常运行，长期使

用不变形。台车钢结构设计最大承载能力为30吨，确保再载荷不均匀的情况下，变形量依然在设计范围之内。衬体：采用重质高铝耐火砖、轻质耐火砖、保温砖等制作成复合型衬体，衬体上砌筑有加热元件安装槽形沟道，易碰撞部位和承重部位采用重质高铝耐火砖砌筑，增强炉衬结构强度。车轮：台车的走轮采用铸件经加工成型。

我们始终坚持以满足客户需求，为客户创造价值的理念，以质量求生存，靠科技促发展的企业宗旨，坚持走引进消化吸收再创新的发展思路，成功研发出了一批具有国际先进水平的电炉设备。本公司生产的设备以先进的技术、可靠的质量得到了国内外客户的一致认可。良好的口碑、越来越多的客户及合作伙伴也促进了公司规模较快地发展，不断丰富产品结构、越来越多的新产品问世，较大地提高了国内热处理行业设备水平。

## 台车炉

台车框架采用型钢焊接成形，其刚性保证在满负荷下不变形。内用耐火砖砌筑，易碰撞部位和承重部位用重质砖砌筑，增强炉衬结构强度，台车的行走采用自行式结构，由减速机传动链轮带动走轮在轨道上行走。台车密封采用自动迷宫式结构和软接触双密封，台车进入炉内通过凸轮及滚轮斜面作用，自动升起后进行密封。台车开出，连锁控制，即稍打开炉门后，自动切断加热元件，同时恢复加热元件电源。

全纤维台车炉-台车炉-晨光电炉制造有限公司由苏州晨光电炉制造有限公司提供。苏州晨光电炉制造有限公司（[www.sz Dianlu.net](http://www.sz Dianlu.net)）为客户提供“台车炉,全纤维台车炉,台车式电阻炉,井式炉,井式电阻炉”等业务，公司拥有“晨光”等品牌。专注于机械加工等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：万经理。