

13Cr材质成分 达利普 西安13cr

产品名称	13Cr材质成分 达利普 西安13cr
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

L80-13Cr特殊螺纹加厚油管的研发试制情况。通过分析L80-13Cr钢的变形特点并结合实际的生产经验，确定了管端加厚工艺；通过分析L80-13Cr钢的力学性能特性，设定了奥氏体化温度为980、加热后在空气中自然冷却至50 以下的热处理方案。试验结果表明：L80-13Cr特殊螺纹加厚油管的加厚端尺寸和显微组织均满足设计要求，管体和管端的力学性能均匀；拉伸性能、冲击韧性和硬度均满足APISDec5CT-2011规范的要求。L80-13CR石油套管在抗CO₂二氧化碳的腐蚀过程中，钢材本身对腐蚀的地狱行为主要是通过电化学反应和腐蚀介质相互作用之后建立的。

我公司库存13CR L80油管现货，规格有73*5.51抗二氧化碳油管，88.9*6.45抗腐蚀油管，114*3.68不锈钢油管现货。化学成分方面 控制在CR的含量在 12%-14%，车加工13Cr用什么刀好，

符合API 5CT的标准，力学性能方面 抗拉强度在《 655mpa，屈服强度：552-655mpa，洛氏HRC硬度再23

螺纹类型：NUE平式油管，EUE加厚油管，VAM系列特殊扣，TEARIS特殊扣系列

其加工气密封扣 特殊扣能力：VAM top系列，天钢的 TPEX TPCQ系列，宝钢的BGT1系列，泰纳瑞斯tenaris hydril ph6/CS

13Cr材质成分-达利普(在线咨询)-西安13cr由天津市达利普石油管材有限公司1提供。天津市达利普石油管材有限公司1 (www.dlpgg.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。在高含CO₂和Cl-环境下，API13%Cr马氏体不锈钢 (普通13Cr) 具有良好的腐蚀抗力，作为石油管材的应用稳定增长。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

