

# 沈阳苯板 永晟伟业 同心同行 沈阳苯板价格

产品名称	沈阳苯板 永晟伟业 同心同行 沈阳苯板价格
公司名称	沈阳永晟伟业建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省新民市胡台镇七公台村
联系电话	15940069991

## 产品详情

### EPS板的固定方法

#### 粘贴方法

粘贴方法是盒子方法，棒子方法和全棒法，通常采用点框法。使用钢镋刀沿着EPS板的周边施加制备的粘合剂。宽度为50毫米。直径为100mm的八个粘接点均匀地布置在板的中间。粘合剂的厚度不小于40%。板应在水平方向从底部到顶部水平放置，板条长1/2。粘贴方法适用于使用涂料构造外墙饰面的外保温层。

#### EPS板粘贴和锚栓组合方法

该方法是在粘贴方法的基础上设置多个锚固螺栓来固定EPS保温板。地脚螺栓采用高强度超韧尼龙或塑料制成，尾部设有自攻凸起结构。地脚螺栓的数量约为每10平方米6个，8到10到18层，10到19到24层，沈阳苯板，以及12到24层。5kN。单锚栓拉伸能力极限值 1.5kN。适用于外墙饰面砖外墙保温施工。它特别适用于对基础附着力差的现有建筑围护结构的节能改造。

### EPS板的固定方法

#### EPS板粘贴和锚栓组合方法

该方法是在粘贴方法的基础上设置多个锚固螺栓来固定EPS保温板。地脚螺栓采用高强度超韧尼龙或塑料制成，尾部设有自攻凸起结构。地脚螺栓的数量约为每10平方米6个，8到10到18层，10到19到24层，以及12到24层。5kN。单锚栓拉伸能力极限值 1.5kN。适用于外墙饰面砖外墙保温施工。它特别适用于对基础附着力差的现有建筑围护结构的节能改造。

### 金属丝网框架嵌入方法

该工艺是将单面钢网框架建在混凝土墙外壁的内侧，并在浇筑墙壁时将钢网框架浇铸成复合墙。

钢网框架在工厂预制成块。根据行板的尺寸切割和组装现场。外墙主体和保温层存活一次，工作效率提高，施工周期缩短，施工安全。

挤塑聚苯板只是在使用的初始阶段会受潮吸入很少量的水分。在吸水率达到0.3%~0.5%时，其吸水率也就几乎是一条水平线了。这种性质使它有很高的热阻维持率，能够在任何潮湿的工作环境下使用而不影响它的保温隔热性能。

良好的阻燃性能 挤塑聚苯板和其他有机塑料一样，沈阳苯板生产厂家，是一种在明火下可以燃烧的物质。在制造过程中，沈阳苯板生产厂，添加阻燃剂，生产厂家可以向用户提供阻燃型和难燃型的产品，沈阳苯板价格，在小火源情况下，可以阻燃自熄。但是，此时它的体积会显著缩小或熔解。

沈阳苯板-永晟伟业-同心同行-沈阳苯板价格由沈阳永晟伟业建材科技有限公司提供。沈阳永晟伟业建材科技有限公司（[www.ys024.cn](http://www.ys024.cn)）位于辽宁省新民市胡台镇七公台村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永晟伟业在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。永晟伟业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永晟伟业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。