

宜宾高温冷冻式干燥机价格高品质的选择

产品名称	宜宾高温冷冻式干燥机价格高品质的选择
公司名称	陕西屹达空压机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西屹达空压机有限公司
联系电话	15129241996 15129241996

产品详情

GD2-60微热再生吸附式干燥机/无热吸干机

参数：处理量：68Nm³/min，接口管径：DN125，外形尺寸：2170*965*3010mm，重量：2400kg.

微热再生吸附式干燥机/微热吸干机技术特点：

- 1.GD2系列产品采用变压吸附，再生微加热脱附干燥剂吸收水分。
- 2.微热吸干机产品列入国家新产品开发项目，国家级火炬计划项目。

冷冻式干燥机选型

为了提高冷干机的质量稳定性，一般情况下结合有关标准和气候、用户要求等把冷干机进行标准化。但是在实际工作中，我们提供的参数可能与产品说明书上标注的不一样，这时我们就可能需要进行参数修正，以决定选用什么型号的冷干机。

修正参数包括：1) 压缩空气压力修正系数 2) 压缩空气进口温度和露的点温度修正系数 3) 环境温度修正系数（适用于风冷式冷干机） 4) 冷却水进口温度修正系数（适用于水冷式冷干机）
在选择冷干机后，我们还需要考虑过滤器的选配：来自气源的压缩空气中含有液态水、固体粉尘及油污、油蒸汽等。如果让这些杂质直接进入冷干机，将使冷干机工作状况恶化。例如油污会使预冷器及蒸发器里的换热钢管受污染，影响热交换；液态水则加大了冷干机的工作负荷，固体杂质容易堵塞排水孔。

无热再生吸附式干燥机西安无热再生吸附式干燥机供应商、无热再生吸附式干燥机价格、无热再生吸附式干燥机技术参数、无热再生吸附式干燥机图片

无热再生吸附式干燥机 技术参数 额定进气温度： 400C

额定工作压力：0.7MPa，(0.4-1.0MPa允许使用，6.4MPa以下接受订货) 压力降：< 0.02 MPa

压力露的点：-400C (0.7MPa) 再生方式：无热再生 控制方式：全电子可编程序时间控制

再生气耗：约13%-15%额定处理量 吸附剂：活性氧化铝 (DPD-680C以下时，活性氧化铝加分子筛)

进气含油量：< 0.1PPm 安装方式：室内，无基础，混凝土地面找平,环境温度 > 0

工作周期：T = 4-10 (min)