

# grc成品线条grc线条公司 雅居欧式建筑材料公司

产品名称	grc成品线条grc线条公司 雅居欧式建筑材料公司
公司名称	六安雅居欧式建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区振兴北路旁
联系电话	15212842388

## 产品详情

### grc线条的优势

- 1、grc线条最薄可做到5mm，grc线条公司，标准宽度为900mm和1200mm，长度不限，满足运输条件即可，亦可做成5mm至任意厚度，任意尺寸。
- 2、grc线条产品表面可做成喷砂面、荔枝面、光面等不同质感效果，也可以做成条形、镂空、浮雕等不同肌理效果。
- 3、GRC线条属可再生材料，有利于环保。原材料不含有核元素，为国家核素含量A类环保材料。
- 4、grc线条的体积密度约为1.8-1.9，8mm厚标准GRC板重量仅为15kg，抗压强度超过40Mpa，抗弯强度超过34Mpa，大大超过国际标准要求。
- 5、grc线条采用同质透心矿物原料，可以根据客户的需求做成各种不同颜色及不同造型的艺术效果。
- 6、grc线条是将原料按一定配比搅拌，造型丰富，grc成品线条grc线条公司，质感多样的产品。根据客户和设计师的不同需要，进行任意的艺术造型，彩色grc线条grc线条公司，实现设计师的设计梦想。

### ?GRC线条和EPS线条的区别

#### GRC线条

GRC是以耐碱玻璃纤维作加强材，硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适合集料构成基材，经过立模浇注、挤出、流浆等消费工艺而制成的轻质、高强高韧、多功能的新型无机复合材料。

#### EPS线条

EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件，EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚苯乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，grc装饰线条grc线条公司，加以特殊的粘结外维护层复合而成。它能完整替代传统的水泥(GRC)构件，更适用于装置在外墙EPS、XPS保温的墙体上。

- (1) grc线条的水泥应选用低碱度水泥，灰水比1：10的水泥浆液，pH值10.5。
- (2) 玻璃纤维耐碱性20年。
- (3) 玻璃纤维增强grc线条的聚合物、抗老化剂等少量掺合物，均应符合国家/行业有关技术标准规定。
- (4) 选用河砂作为较大grc线条的骨料。
- (5) 预埋钢件/后置螺栓、连接钢件/螺栓等建筑五金，GRC构件均应采用国产Q235碳素结构钢，并经过热浸镀锌处理，镀锌层厚度 45 μ m。
- (6) 钢结构焊接采用E43系列焊条，焊缝质量要求不低于三级。
- (7) 轻质GRC填料（陶粒/珍珠岩/?）的质量应符合国家/行业有关技术标准规定。

grc成品线条grc线条公司-雅居欧式建筑材料公司由六安雅居欧式建筑工程有限公司提供。“grc线条,eps线条,eps构件,水泥排烟管道,烟道止回阀”就选六安雅居欧式建筑工程有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)），公司位于：六安市裕安区振兴北路旁，多年来，雅居建筑工程有限公司坚持为客户提供好的服务，联系人：张友根。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。雅居建筑工程有限公司期待成为您的长期合作伙伴！