

无为grc成品线条grc构件 雅居欧式建筑材料价格

产品名称	无为grc成品线条grc构件 雅居欧式建筑材料价格
公司名称	六安雅居欧式建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区振兴北路旁
联系电话	15212842388

产品详情

grc线条怎么安装

六安雅居欧式建筑工程有限公司是一家生产和销售GRC构件、EPS线条等系列产品的生产厂家。生产的GRC产品有十二大系列，三百多个品种，装饰出欧式、中式、现代风格等数百个工程项目，具有典雅古朴、精美逼真、豪放自然、简约现代的效果。

grc线条安装步骤：施工准备 进场构件检验 找准外墙土建基准线 按GRC构件规格定位放线 各类固定件安装预埋 GRC构件就位安装 修补接缝及破损、接口防水 养护 分项验收。

grc线条安装注意事项：板材安装，先安装固定钢架，然后以预埋件连接固定；固定件间距<1200mm；板材调整用C型夹，夹住两张板，调平整度。平整时，用 10对敲螺丝固定锁紧，确保平整度；调整弧度用靠模为准，保持弧顺；板材安装以中心线为中轴，往两侧辐射；板材安装完成，检查 10链接螺栓牢固。

grc线条的操作要点

(a) grc线条按顺序就整幢建筑应由上往下挂，上中要以水平线为准，grc线条底层的挂好后，要用靠尺检查校正，保证整幢建筑线条立面上下垂直，grc成品线条grc构件安装，不得有上下左右不齐的现象，制品间离缝控制在5mm左右。

(b) 接缝处采用grc水泥砂浆加烯酸型胶粘剂拌匀后配置专用胶粘剂分三次嵌满接缝，每次嵌缝间隔24h以上。

(c) 制品与基层交接处用密封膏嵌缝，与铝合金表面的交接处用中性硅酮密封胶密封。

(d) 所用紧固件宜采用镀锌处理的，埋件grc外露部分，钢筋及焊缝等均应作防腐处理，一般为防锈漆

。(e)控制好grc线条钻孔直径和深度，无为grc成品线条grc构件，严格控制膨胀螺栓的埋入深度在80mm以上，符合设计要求，必要时做抗拔试验。

(f) grc线条施工阶段做好隐蔽工程验收工作。

基层处理：grc线条安装于主体结构上，主体结构浇筑过程中由于模板拼接不严、模板受力挤压变形不一致等诸多因素导致结构面存在蜂窝、凹凸等影响外立观的问题。因此在grc线条安装前需要对基层进行砂浆找平处理。

拉通线定间距：grc线条运至现场后，在安装前需要按照图纸要求，对grc线条的位置进行排版。具体操作由两个工人沿着结构边拉通线，确定线条位置，根据图纸间距现场标记出其他线条位置。

打孔，膨胀螺栓安装孔洞：深度根据GRC构件重量确定使用膨胀螺栓型号，根据膨胀螺栓型号选择合适钻头，孔洞避开钢筋一次性成孔，grc成品线条grc构件厂家批发，孔洞的位置应根据GRC构件上预埋件位置确定。膨胀螺栓安装，先将膨胀管放进孔洞，用锤子适度敲击，慢慢沿着孔道进入，当敲击不再深入时候装入机件，套上大垫圈、弹性垫圈，拧紧螺母完成安装。

无为grc成品线条grc构件-雅居欧式建筑材料价格由六安雅居欧式建筑工程有限公司提供。六安雅居欧式建筑工程有限公司（www.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！