

羽拓金属制品 曲靖钢制伸缩器厂家 曲靖钢制伸缩器

产品名称	羽拓金属制品 曲靖钢制伸缩器厂家 曲靖钢制伸缩器
公司名称	云南羽拓金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（ 小板桥石油加油站斜对面）
联系电话	18087125295

产品详情

伸缩器作用：

- 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向受热引起的伸缩变形。
- 2.吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响。
- 3.吸收地震、地陷对管道的变形量。

因为管道的热胀冷缩，所以对于管道来说，就要产生管壁的应力和推拉力；管壁应力大小，影响管道的强度，曲靖钢制伸缩器价格，推拉力增大，管道的固定支架就要做的很大，来承受管道伸缩所产生的推拉力；所以利用伸缩节补偿的变开量办法，以降低管壁应力和推力。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择优质。

波纹补偿器组焊过程

波纹管直边段内外径的尺寸公差应符合GB1804中H12级要求。

波纹补偿器与管道（或设备）的连接法兰和端管的尺寸及技术要求应符合相应的标准。端管连接时，曲靖钢制伸缩器厂家，两端管口应开 $30^\circ \pm 2.5^\circ$ 的坡口。

波纹补偿器的端管为钢板卷制电焊管时，端管的外接端四周长公差和圆度公差应符合公差表。

波纹管与端管（或法兰）等相连的环焊缝应采用钨极Ar弧焊或熔化极氟弧焊，波纹管单层壁厚大于2mm时可采用电弧焊。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，曲靖钢制伸缩器销售，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择优质。

波纹补偿器组焊过程

补偿器组焊后应进行外观和几何尺寸的检验。补偿器两端面同轴度公差；当公称通径小于等于500mm时，为5mm；当公称通径大于500mm时，曲靖钢制伸缩器，为公称通径的1%，且小于等于10mm。补偿器两端面与主轴线垂直度公差为公称通径的1%，且小于等于3mm。膨胀节(补偿器)出厂前的检验主要有上述的外观检查、几何尺寸检查和压力检验。对有特殊要求的膨胀节(补偿器)，可根据使用工况、工艺要求等，按供需双方协议进行其它方法的检验，如气密性试验、渗漏和着色、无损检验等。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择优质。

羽拓金属制品(图)-曲靖钢制伸缩器厂家-曲靖钢制伸缩器由云南羽拓金属制品有限公司提供。云南羽拓金属制品有限公司（www.ynyutuo.com）实力雄厚，信誉可靠，在云南昆明的金属线、管、板制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领羽拓金属制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！