

70 ° 防烟防火阀

产品名称	70 ° 防烟防火阀
公司名称	风通动力环境科技（成都）有限公司
价格	148.00/台
规格参数	品牌:风通动力 型号:70度防烟防火阀 产地:成都
公司地址	温江区科林路西段260号
联系电话	15828313060

产品详情

70度防烟防火阀的定义

安装在通风、空调调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70 ° 时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

防火阀一版由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

70度防烟防火阀型号描述

-- 产品控制方式：W：温感器控制自动关闭 S：手动控制关闭 DC：电控电磁铁关闭 DJ：电控电机关闭 Dq：电控气动机构关闭

-- 产品功能代号：F：具有风量调节功能 Y：具有远距离复K：具有阀门开、关到位后的位置信号反馈功能

举例说明：FHF-WSDC-K 630 × 400表示具有温感器（70 ° ）自动关闭、手动关闭、电控电磁铁关闭和阀门关到位后的信号反馈功能。

产品特点

泄漏量低，气密性能好； 防腐性能强，使用寿命长； 阀门启闭灵活，位置反馈信号准确；

耐火完整性好。

70度防烟防火阀性能参数

公称压力：环境温度下 300pa ； 适用介质：空气（烟气）； 泄漏量： a.
环境温度下，阀门叶片前后压差 $300 \pm 15\text{pa}$ 静压，单位面积的泄漏量 $500\text{m}^3/(\text{m}^2)$ ； b.
在规定耐火（GB/T15930）时间内，阀门叶片前后 $300 \pm 15\text{pa}$ 静压，单位面积的泄漏量 $700\text{m}^3/(\text{m}^2)$ ；
耐火时间： 1.5h（GB/T15930）