

福州边坡防护网联系电话-杭州资讯

产品名称	福州边坡防护网联系电话-杭州资讯
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

山体防护网主要分为：主动山体防护网系列和被动山体防护网系列。（又名：边坡防护网、护坡网、钢丝绳网、SNS柔性防护网等。）

山体防护网主要分为：主动山体防护网系列和被动山体防护网系列。（又名：边坡防护网、护坡网、钢丝绳网、SNS柔性防护网等。）

被动山体防护网分为：普通柔性钢丝绳防护网和高强度钢丝组合环形防护网。作为典型非轴对称回转体构件,复合材料方管在缠绕过程中要求满足稳定缠绕和均匀布满两个工艺条件。基于解析几何,分析方管缠绕丝嘴与芯模的空间关系,推导丝嘴运动轨迹方程,提出基于不滑线理论的方管小角度测地线缠绕设计方法;建立方管测地线周期缠绕理论,分析从不同起始点缠绕的实际误差;设计方管缠绕线型,并应用于实际缠绕,得到其小角度缠绕的一般绕线方程。结果表明,本文提出的方管小角度测地线缠绕理论正确,线型设计方法可靠,得到的丝嘴运动方程合理、,能很好地满足复合材料方管缠绕的基本原理和工艺要求。

福州边坡防护网联系电话-杭州资讯

主动山体防护网简介一：产品特性

原材料是以特出工艺加工制作而成，本产品的高强防腐防锈特点，对产品的超长寿命起着决定性作用。主动防护网具有高柔性，超高的防护强度及易铺展性，才能使得本产品适合于任何坡面和地形使用。以标准化、系统化的安装程序，为施工人员提供了很大的便利。既节约了成本有缩短了工期。

二：产品用途

本系列主要用于:山体坡面防护，坡面破坏及水土流失。对（如山体滑坡、山体岩石基础不稳、泥石流等）所带来的灾害起到一定的防护作用。

本系列的开放性:除对稳定边坡有一定贡献外，同时还能坡面遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要求，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时、实施人工坡面绿化保留了便利的条件，绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土

作用与坡面防护系统结为一体，不但坡面破坏和水土流失，而且又保护了地貌和坡面植被，实现的山坡防护和环境保护目的。福州边坡防护网联系电话-杭州资讯 三：产品结构及型号

产品结构：钢丝绳网（专业用）、钢丝绳锚杆、支撑绳、缝合绳、钢丝格栅等一系列组件组合而成。具有一定的稳定性、牢固性、对生长物的开放性以及对山坡的保护性。

结构分为：简单型；普通型。

（1）简单型：边沿（或上沿）钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳（D0/08/300钢绳网+上下沿锚固+上下沿（或横向）支撑绳）边沿（或上沿）钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳（D0/08/300钢绳网+上下沿锚固+上下沿（或横向）支撑绳）。

（2）普通型：系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳+钢丝格栅，孔口凹坑+张拉[或边沿（上沿）锚固（钢索锚杆2-4m距4.5m）+纵横向支撑绳（12-16）+钢丝绳网（08/300/4*4m²）+缝合绳（8）。

常用型号：GAR1、GAR2、GPS1、GPS2、GTC-65A、GTC-65B。福州边坡防护网联系电话-杭州资讯 为了进一步了解P2352W-19预浸料匹配可剥布对胶接质量的影响,使用干态和湿态聚酯可剥布处理待胶接表面,并通过 型双悬臂梁断裂韧性试验和双搭接剪切试验来考察可剥布处理后试验件的胶接表面力学性能表现,将试验结果结合试验件破坏模式进行分析。研究了层板材料匹配两种高温胶膜的共胶接及二次胶接质量,确定了P2352W-19预浸料匹配可剥布。