

自动发动机油表观粘度测定仪

产品名称	自动发动机油表观粘度测定仪
公司名称	长沙思辰仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:思辰仪器 型号:SC-6538A 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区万家丽中路一段166号东郡华城广场A座
联系电话	18974849499 18273345919

产品详情

【仪器简介】

SC-6538A自动发动机油表观粘度测定仪是我公司按照中华人民共和国国家标准GB/T6538-2010《发动机油表观粘度的测定冷启动模拟法》所规定的要求设计制造的。德国进口硬轴，与其他采用软轴的国产仪器有本质区别，彻底告别断轴故障。完全符合ASTMD5293：2004等技术标准。适用于在-5 ~ -35 范围内，剪切应力约为50000Pa~100000Pa,剪切速率为105s⁻¹~104s⁻¹，粘度在1200mPa·s~26999mPa·s的发动机油CCS表观粘度的测定。国内最先进的复叠式制冷技术与智能控制系统。仪器操作简单，可同时实现操作、控制、计算、显示、打印。自动化程度高、测量精度准确、重复性好，是同等进口仪器的理想替代产品。

【技术指标】

- 1、电源电压：AC220V ± 10% 50Hz
- 2、控温范围：室温 ~ -70
- 3、定子控温精度：± 0.02
- 4、冷浴温度精度：± 0.1
- 5、粘度测量范围：1200mPa·s ~ 27000mPa·s
- 6、最大功率： 2.2KW
- 7、重复性：同等试样同环境结果 2.0%

8、再现性： 4.3%(不同环境同等试样)

【性能特点】

- 1、仪器自动推荐制冷温度，进口压缩机复叠式制冷，冷量大。
- 2、改进型转子，低转矩测试状态，重复性高。
- 3、欧姆龙进口温度控制器，轻触按键操作，方便快捷。
- 4、自动检测转速、微调旋钮控制电流，减少人工操作误差。
- 5、采用进口电机驱动，精度高，旋转编码器检测转速。
- 6、可储存打印实验结果;储存1000组历史数据，方便查询;故障自检。
- 7、通过标准油校正后自动计算结果，可编辑、存储全部标准油的参数值。
- 8、采用工业一体化触摸屏桌面电脑，WINDOWS操作系统，工作稳定可靠。
- 9、试验结束自动停机、并升温，以利于快速清洗。