

# 广州跃阳-环氧沥青漆

产品名称	广州跃阳-环氧沥青漆
公司名称	广州市跃阳化工有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:跃阳 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路18号(注册地址)
联系电话	15972208044

## 产品详情

### 环氧沥青漆

#### 产品简介

由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜填料、助剂、溶剂等配套组成环氧沥青漆。环氧沥青漆具有耐水、耐潮、防霉、耐氧化氮、耐二氧化碳和耐氯气，尤其对盐酸气和其它稀酸、稀碱有一定的抵抗作用。

#### 产品特性

- 1、良好的防锈性能和耐久性。
- 2、漆膜坚韧，具有良好的附着力、耐磨性、耐冲击性、耐物理性。
- 3、良好的耐油性、耐水性、耐盐水和抗化学品性能。
- 4、干涂层耐微生物腐蚀、电绝缘性能优良。

#### 适用范围

适用于石油输送管道、自来水管、电厂与工矿企业冷却水管的外壁防腐涂装、管道补口防腐涂装、混凝土、码头等涂装之用，也可以作为电厂和工矿企业冷却水管内壁防腐防锈涂装。

#### 施工参数

- 1、前道漆膜表面应无油污、水份、灰尘等。

- 2、底材温度须高于露点3 以上，当底材温度低于5 时漆膜不固化，不宜涂装。
- 3、充分混合均匀，静置熟化30min后，视涂装方法，用配套稀释剂，调至施工粘度。
- 4、刷涂、滚涂或无气喷涂。
- 5、适用期：6h(25 )
- 6、复涂间隔：

## 技术指标

## 注意事项

使用前注意包装容器上的安全警告标识，查阅本公司材料安全数据手册，产品的运输，贮存，装卸，使用安全措施应切实可靠。本产品应由专业涂装作业人员根据施工说明正确使用。施工应遵循有关的国家卫生、安全和环保法规。安全防护：避免长期吸入溶剂蒸气或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品，在狭窄或空气不流通处施工，必须提供强力通风，施工时应配带防护用具。