

CV10HS真空发生器CV-10HSCK

产品名称	CV10HS真空发生器CV-10HSCK
公司名称	东莞市华耀智能装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街镇厚道路西12号之一1307室
联系电话	0769-85980803 15916965508

产品详情

CV10HS真空发生器CV-10HSCK真空发生器产品严格参照日本标准，真空发生器所产生的真空度可达-90 Kpa以后，可按客户要求定制化批量生产。

它一般由壳体，喷嘴，消声器，和真空表等几部分组成。与传统的由马达驱动的真空泵相比较，有以下几个特点：

- 1.体积小，重量轻，易于安装在狭小的和多震动的空间内
- 2.无需维护，不像马达驱动的真空泵那样需要定期保养。
- 3.能源供给是压缩空气，工作时不会发热，并且节约能源。
- 4.环境适应性强，适合于有腐蚀性和危险性的环境。
- 5.反应速度快，相应的真空泵反应速度就很慢。这就特别适合不停地频繁启动关闭的场合。
- 6.品种多。小流量的特别多，有很多流量和真空度选择的余地。最大流量可达11928l/min，最大真空度可达-100.8kPa(-756mmHg)。
- 7.正常工作温度范围广：-20 to +120
- 8.成本低。相当于同等流量的真空泵价格的三分之一左右。并且存有大量现货。

由于CV10HS真空发生器CV-10HSCK真空发生器是用压缩空气来工作的，这使得在有压缩空气的地方，或在一个气动系统中同时需要正负压的地方获得负压变得十分

容易和方便。目前，真空发生器广泛应用于工业自动化中机械,电子,包装,印刷,塑料及机器人等领域。真空发生器的传统用途是吸盘

配合,进行各种物料的吸附,搬运,尤其适合于吸附易碎,柔软,薄的非铁,非金属材料或球型物体。在这类应用中,一个共同特点是所需

的抽气量小,真空度要求不高且为间歇工作。