

安庆美国3MPTFE现货供应江浙沪一级代理咨询

产品名称	安庆美国3MPTFE现货供应江浙沪一级代理咨询
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PTFE:聚四氟乙烯
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

安庆美国3MPTFE现货供应江浙沪一级代理咨询 11月17日内蒙伊东东兴化工30万吨PVC装置开工基本满负荷，出货一般，5型对北方承兑出厂执行6000元/吨，具体一单一谈。11月17日宁夏金昱元PVC新老两厂日产1200吨左右，出货一般。今天暂不对外报价，具体一单一谈。11月17日齐鲁石化25万吨PVC装置开工满负荷，出货稳定，价格下调100元/吨。S-700报6500元/吨，S-1000报6400元/吨。11月17日方大锦化PVC6万吨/年装置开工正常，日产180吨左右，5型料出厂现汇价格跌50元/吨报6050元/吨，3型高100元/吨，成交灵活。

新塑语塑化有限公司主要经营通用塑胶原料（LCP、GPPS、HIPS、ABS、AS、MBS、PMMA、PP、HDPE、LDPE、LLDPE、EVA、PVC），工程塑胶原料（PET、PBT、LCP、PA6、PA66、PA46、PC、PC/ABS、PC/PBT、POM、PPA、PPS、PPO、PEEK、PTFE）

PTFE 日本大金 F-104 PTFE 日本大金 F-201 PTFE 日本大金 M111(微粉)

PTFE 日本大金 M112(微粉) PTFE 日本大金 M-18 PTFE 日本大金 M-18F

PTFE 日本大金 M531 PTFE 日本大金 M532 PTFE 日本大金 M533

原料物性描述

PTFE(聚四氟乙烯)F4塑料，比重:2.1-2.2克/立方厘米，成型收缩率:3.1-5.0%,成

型温度：330-380 . 物料性能

1.长期使用温度-200--260度，有卓越的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响，有“塑料王”之称

安庆美国3MPTFE现货供应江浙沪一级代理咨询

?????(PTFE)????

???——??????250??

???——????????????????-196??????5%?????

???——????????????????????????????????????

???——????????????

???——????????????

???——????????????????????????

???——????????????????????????????

1.可用于棒、管、板、电缆料、生料带等材料的制作，经二次加工还可制成薄板、薄膜及各种异型制品，还可用作润滑剂、稠化剂。

2.可作为塑料、橡胶、涂料、油墨、润滑油、润滑脂等的添加剂。

3.可推压成型制成薄壁管、细棒材、异型棒材、电线电缆绝缘层、滚压成薄带作管道丝扣

密封材料。

4.用于机械、电子、化工等工业，用于喷涂、浸渍等。

5.用于制浸渍涂料。

6.可制成棒、板、管材、薄膜及各种异型制品，用于航天、化工、电子、机械、医药等领域。

7.可制成高绝缘性电器零件、耐高频电线电缆包皮、耐腐蚀化学器皿、耐高寒输油管、人工器官等。

8.用于电池、纤维布等。

9.可制薄膜、管板棒、轴承、垫圈、阀门及化工管道、管件、设备容器衬里等，用于电器、化工航空、机械等领域。

10.主要用于电气工业，在航天、航空、电子、仪表、计算机等工业中用作电源和信号线的绝缘层、耐腐、耐磨材料。

11.代替石英玻璃器皿应用于原子能、医学、半导体等行业的超纯化学分析和贮存各种酸、碱、有机溶剂。

安庆美国3MPTFE现货供应江浙沪一级代理咨询塑料、橡胶、纤维、木材、纸张、涂料等)和阻燃合成材料。含有阻燃剂的材料不能成为不燃材料，因为它们仍能在大火中猛烈燃烧，但它们可减少火灾危险，即防止小火发展成灾难性的大火。为了让被阻燃的基材达到一定的阻燃要求，一般需加入一定量的阻燃剂，但这往往较大幅度地恶化材料的物理—机械性能、电气性能和热稳定性，同时还会引起材料加工工艺方面的一些问题。因此，人们应当根据材料的使用环境及使用需求，对材料进行适当程度的阻燃，而不能不分实际情况，一味要求材料具有过高的阻燃级别。