

# 北京美国苏威PEEK原厂原包无锡咨询

产品名称	北京美国苏威PEEK原厂原包无锡咨询
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PTFE:聚四氟乙烯
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

## 产品详情

### 产品特性

北京美国苏威PEEK原厂原包无锡咨询PC/PBT具有如下的物性，PC/PET也具有与之大致相同的物性。(1)与单一的PC相比，耐药品性、成型性(流动性)较好。(2)与单一的PBT相比，尺寸稳定性、耐冲击性较佳，成型性也较好(成型晶表面缩孔状凹斑、翘曲较少)。目前PC/PBT合金的主要用途是制造保险杠、车门把手、翼子板等汽车部件，汽车方面的用途约占PC/PBT合金总需求量的80%。现在世界上生产PC/PBT保险杠专用料代表性的公司有日本帝人化成公司、三菱人造丝公司、GE塑料公司。

### 日本大金料ETFE液面覆盖球|耐高温PTFE液面覆盖球填料

液面覆盖球适用于各种卧式酸贮槽、水处理中的凝储水箱、除盐水箱，大程度的减少酸雾、空气中的二氧化碳和氧对水的污染，达到保护水质、节约能源，净化环境的作用。

广泛应用于电力系统浓盐酸及凝结水箱的密封材料；石油、化工、氯碱、煤气、冶炼、环保、电力等企业各种卧式酸贮槽；水处理中的凝储水箱和除盐水箱；液面覆盖球大程度的减少酸雾，空气中的二氧化碳和氧对水质的污染。

液面覆盖球分为带边覆盖球与不带边覆盖球两种型号，带边液面覆盖球具有重心稳定，对液面面积变化适应性强、覆盖效果好、使用寿命长等特点。液面覆盖球边与边重叠，液面覆盖球覆盖效果好的特点，其作用是抑制酸雾挥发，液面覆盖球保护操作人员健康，液面覆盖球减少大气污染和空气对水质的污染，液面覆盖球有效提高凝结水质量，有利于发电机组的安全运行。

一般对液面作双层覆盖，特点适应变径容器的覆盖。液面覆盖球用于各种卧式酸贮槽，减少酸雾和各种气体的自身挥发及对周围环境的污染，液面覆盖球单层覆盖率为92%，双层覆盖率为97%。液面覆盖球具有重心稳定，边与边重叠不易翻转之优点，提高了覆盖效果，覆盖率为99%。适用于凝储水和除盐水箱，达到保护水质节约能源净化环境。

液面覆盖球是我公司经过大量科学实验，液面覆盖球在其他同类产品基础上加以改进完善，研究开发出来的产品。它有效地解决了液面覆盖技术难题，液面覆盖球可保护水质、净化环境，液面覆盖球安全防火，节约能源。公司液面覆盖球在全国多家火电厂、热电厂化学车间除盐水箱中应用、液面覆盖球得到了良好的用户好评。

## 产品特点

1. 液面覆盖球设计精巧合理，液面覆盖球外形美观。选材得当，耐酸耐压（耐压0.4MPa，耐酸度为35%浓盐酸，工作温度 100℃）
2. 液面覆盖球比重准确，重心稳定。
3. 液面覆盖球球翼互相重叠，覆盖严密。（覆盖率99%以上）
4. 液面覆盖球操作简便，将液面覆盖球倾入所需容器，液面覆盖球即可自动形成均匀覆盖层。

北京美国苏威PEEK原厂原包无锡咨询塑料行业快速发展。同时巨大的市场需求也推动着行业不断进步，中国工程塑料行业无论是材料设备、加工成型，还是应用市场开发，都将进入一个高速发展的阶段。工程塑料将带来无限商机与广阔前景由于工程塑料具有优异性能，也更加符合节能环保潮流，近年来工程塑料已被广泛应用于电子电气、汽车、建筑、办公设备、机械、航空航天等行业，以塑代钢、以塑代木已成为国际流行趋势。工程塑料已成为当今世界塑料工业中增长速度快的领域，其发展不仅对国家支柱产业和现代高新技术产业起着支撑作用，同时也推动传统产业改造和产品结构的调整。

美国杜邦公司Zonyl氟添加剂是粒度均匀的PTFE白色超细粉末。与众所周知的PTFE Teflon特氟龙粉末不同（teflon粉末可用于模塑和挤出成型），杜邦Zonyl

PTFE微粉是一种独特的新产品。Zonyl的不同之处包括：

- 1、较低分子量，分子量1-2万，（常规teflon PTFE粉末的分子量高达数百万）
- 2、更细的粒度（2到20微米）
- 3、不同的粒子形状和形态
- 4、不能单独用于模塑和挤出成型，只能以添加剂的方式少量添加使用。

杜邦Zonyl氟添加剂粉末主要用作添加剂添加到其它固体或液体材料。只需要很少的比例，杜邦Zonyl粉末可以赋予共混物一些PTFE不同寻常的特性。比如

增加耐磨性、耐刮性、降低摩擦系数、增加稠度、增加耐撕裂性等。美国杜邦公司提供不同型号规格的PTFE微粉，各型号具有不同的颗粒大小和形态，以促进

与不同材料的相容性和共混型。

在不同的材料中，的Zonyl氟添加剂可提高耐磨损性，降低摩擦和机械磨损的系数，降低表面污染，并改善外观。例如，在热塑性塑料部件，如齿轮，可以

提高耐磨损性和减小的摩擦益处，消除粘滑行为。在弹性密封件方面，可以提高撕裂和耐磨性。在油墨中添加可以实现更好的图像保护和更高的生产率。

当作为粉末、糊状或喷雾单独使用时，杜邦Zonyl PTFE微粉可以制成各种用途的固体润滑剂。作为糊料，例如，它们可被用作高性能密封胶或在恶劣环境中的

表面高耐磨损的润滑剂。该粉末可直接添加在水中或有机溶剂中，通过高速搅拌等方式分散均匀。

北京美国苏威PEEK原厂原包无锡咨询

PTFE简介：

铁氟龙英文全称为Polytetrafluoroethylene，简称Teflon、PTFE、F4等。又称铁氟龙,特氟龙, F4、塑料王等，是一种常用的性能优异的特种工程塑料。

聚四氟乙烯（Teflon或PTFE），俗称“塑料王”，中文商品名“铁氟龙”、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。能在-180 至250 的温度下长期工作，短时耐温可达280 。所有已知化学物种，除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学物和溶剂，在王水中煮沸也不起变化。

聚四氟乙烯(PTFE)超细微粉是通过特殊方法得到的低分子量的微米级聚四氟乙烯白色超细粉末，分子量一般为10 000 ~ 30 000（普通悬浮级的PTFE分子量高达数百万）。它不仅基本保持着PTFE的优良特性，而且还有许多独特的性能，如结晶度高、分散性好、易于均匀地与其他材料混合，因此被广泛用于高分子材料的共混改性，以改善基材的润滑性、耐磨性、不粘性和阻燃性等，使基材的使用性能明显提高。此外，还可以作为性能优良的添加剂，用于润滑油脂、油墨、涂料、塑料的改性剂，以及直接作为无油润滑剂加以使用。

PTFE超微粉非常容易和树脂混合。在涂料与油墨当中，请与溶剂和其他的颜填料一起高速分散或者砂磨。在塑料中使用，可以直接将微粉和树脂混合均匀后，造粒挤出；也可将微粉加入到熔融树脂中（侧喂料至螺杆的熔融段）。在润滑脂中使用，同样需要高速分散或者砂磨。

北京美国苏威PEEK原厂原包无锡咨询进口方面，因贸易盈利可观进口量也有大量增加的可能，一旦进口货源集中流入，国内库存将迅速积累，对价格构成下行压力。旺季来临，需求有所改善通常5月是农膜生产清淡的时期，装置开工率为年内低水平，自6月、7月起装置开工率触底回升，并开始持续提高，直至11月初达到年内高位。由于下游企业需要提前采购原料，因此，9月塑料需求逐渐步入消费旺季，并延续至10月，而对应5月则为塑料需求为疲弱时期。包装膜季节性规律虽然不及农膜显著，但是三四季度也是逐渐提高的过程。