

# 水泥锅窑炉设备用滑块R165112922力士乐法兰型

产品名称	水泥锅窑炉设备用滑块R165112922力士乐法兰型
公司名称	天津福业动力机械科技发展有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址）
联系电话	022-83717179 13132097161

## 产品详情

水泥锅窑炉设备用滑块R165112922力士乐法兰型

力士乐滑块滚珠滑块 SLH窄型，长，高

力士乐滑块应用范围：在横向上空间受限且具有较高刚度要求的场合 力士乐滑块 刚度高于SLS 力士乐滑块极好的动态特性 力士乐滑块长效润滑可在数年内持续有效 力士乐滑块所有四个主负载方向上的高额定载荷相同

力士乐滚珠滑块 FNN法兰型，标准长，低

力士乐滑块应用范围：适用于向上空间受限的场合 力士乐滑块\*\*\*度力士乐滑块荣获的入口区将运行\*\*\*度提高了六倍 力士乐滑块显著降低了摩擦振动和低摩擦级，尤其在外部载荷条件下 力士乐滑块所有四个主负载方向上的高额定载荷相同

力士乐滑块滚珠滑块 FKN法兰型，短，低

力士乐滑块应用范围：适用于向上和纵向空间受限的场合 力士乐滑块\*\*\*度力士乐滑块荣获的入口区将运行\*\*\*度提高了六倍 力士乐滑块显著降低了摩擦振动和低摩擦级，尤其在外部载荷条件下 力士乐滑块所有四个主负载方向上的高额定载荷相同现货供应

力士乐滑块力士乐导轨导轨滑块简介

在导轨导向系统中将滚珠、滚柱和滚轮作为滚动体。力士乐导轨导向系统包括：滚珠导轨导向系统、滚

柱导轨导向系统和滚轮导轨导向系统。由于它们的高承载能力和高刚度，可以适用于几乎所有的精密线性运动的任务，如滚珠导轨滑块可应用于切削机床、食品工业、汽车制造业、成形机床和分离机床等领域。针对导轨滑块这些广泛的应用领域，力士乐也为您提供了很多不同的类型和款式。其中导轨和滑块都是互换性的（可互换安装）。

R185362213 力士乐滚柱滑块是65规格法兰型、长、标准高滑块，滚动采用滚动轴承钢100Cr6制造。R185152117是法兰型、标准长、标注高力士乐滚柱滑块.R185322216

力士乐滑块FLS为法兰型，长，标准高滑块。滑块用6个螺栓安装：- 外围4个螺栓，强度等级12.9-中间2个螺栓，强度等级8.8-从上面进行油和脂润滑的滑块R185142217 力士乐滚柱滑块上完美的滚柱进入和出口区以及优化的安装螺栓间距，实现了无以伦比的运行精度和极小的脉动，这些高精度的系统尤其适用于高精密切削、测量系统、高精度扫描仪、电火花加工等设备。力士乐滑块R185122360 法兰型标准长 标准高力士乐滚柱滑块R182153117是窄型、标准长、高滑块。在滑块的前进通道中的滚柱的侧向导向是框架的主要任务，在安装和拆卸滑块时，框架保证滚柱的夹持和避免滚柱掉落。每个框架上的两个纵向密封保护滚动体和滚道不受污染。力士乐滚柱滑块R182442117集成的密封板保护滑块免受外来污染的侵蚀和将润滑材料保持在滑块之内，为了在低摩擦的情况下达到很好的密封作用，密封唇相对导轨有一个微量预紧，并且是弹性结构。R185362116

力士乐滚柱滑块是65规格法兰型、长、标准高滑块，滚动采用滚动轴承钢100Cr6制造。R180556961 力士乐滚柱导轨，从上面用螺栓安装，带防护带和防护端盖的导轨，带有DIN EN 10088不锈钢弹簧钢制的防护带和螺栓拧紧式塑料防护端盖。力士乐滚珠滑块R162152220博世力士乐滚珠导轨导向系统是滚珠承载的纵向导向产品，具有常用的八种标准规格，适合用在机床、工业机器人和种类众多的特殊机械设备上。力士乐滚柱滑块R182153116是窄型、标准长、高滑块。在滑块的前进通道中的滚柱的侧向导向是框架的主要任务，在安装和拆卸滑块时，框架保证滚柱的夹持和避免滚柱掉落。每个框架上的两个纵向密封保护滚动体和滚道不受污染。力士乐滑块R166429310是窄型、短、低滑块。