

昆明铸铁排水管厂家，文山球墨铸铁管价格-今日报价

产品名称	昆明铸铁排水管厂家，文山球墨铸铁管价格-今日报价
公司名称	昆明铁人伟业贸易有限公司
价格	4080.00/吨
规格参数	
公司地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲工业园区宝象物流中心园区E区7栋1-2号（注册地址）
联系电话	0871-65143116 13608811540

产品详情

昆明铸铁排水管厂家，文山球墨铸铁管价格-今日报价

什么是柔性铸铁排水管？

1、柔性铸铁管简介：

柔性铸铁管又称：铸铁排水管，柔性抗震铸铁排水管，机制铸铁排水管，柔性连接铸铁排水管，离心铸铁排水管。

2、柔性铸铁管分类：

从管道系统构成上，铸铁排水管材可以分为：

- 1、直管
- 2、管件
- 3、辅件

从接口形式看可分为：

- 1、W型柔性铸铁排水管
- 2、B型柔性铸铁排水管
- 3、A型柔性铸铁排水管

从材质上来分

- 1、灰口铸铁排水管。
- 2、球墨铸铁排水管，
- 3、柔性铸铁管的基本介绍：

A型柔性接口铸铁排水管

A型柔性接口铸铁排水管及管件系列产品，是依据GB/T12772-2008《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》标准生产的。其在安装施工中采用柔性法兰及密封胶圈连接。具有抗震性能好，密封性强，施工简便，便于维修，使用可靠等优点。拥有DN50-DN200口径的各种铸铁、管件及配套密封橡胶圈等190多个品种规格。

W、W1型柔性接口铸铁排水管

W型无承口铸铁排水管及管件系列产品是依据GB/T12772-2008《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》标准生产的。在安装施工中采用不锈钢柔性管箍连接。具有抗震性能好、施工简便、易检修、使用可靠、美观耐久等优点。公司拥有DN32-DN250口径的各种铸管、管件及配套不锈钢管箍等160多个品种。

B型柔性接口铸铁排水管

B型柔性铸铁排水管及管件系列产品是依据GB/T12772-2008《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》标准生产的，综合了W型和A型铸铁排水管优点。直管部分采用了W型无承口铸管，管件采用双法兰结构。这种连接组合既有A型结构连接强度高和安装便捷得优点，又因采用W型直管而降低了材料成本，加之B型管件设计结构较为紧凑，较A型管件节约安装空间。

4、柔性铸铁管适用范围：

适用于新建、扩建和改建的民用和工业建筑室内、外管径为DN50mm~DN300mm、内压不大于0.3MPa的承插式和卡箍式连接的灰口铸铁管及其配套管件的生活排水管道、雨水管道、无侵蚀作用的工业生产废水管道和雨落管。

柔性铸铁排水管技术要求

- 1、铸铁质量要求。柔性铸铁排水管及管件的铸铁牌号不得低于ISO185标准中的150号铸铁，且磷含量应不大于0.6%，硫含量应不大于0.1%。
- 2、力学性能。(1)抗拉强度。柔性铸铁排水管及管件的抗拉强度应不小于150MPa。W1型直管的抗拉强度应不小于200Mpa，管件的抗拉强度应不小于150Mpa。(2)压环试验。W1型柔性铸铁排水管的管环的压环强度三次测得的平均值应不小于350MPa；每次测得的强度值应不小于300MPa。(3)硬度。直管和管件应可切削。
- 3、工艺性能。柔性铸铁排水管应进行水压试验，其试压压力为0.3MPa，稳压时间不低于5s。管件的的水压试验，由供需双方协商确定。
- 4、组织。柔性铸铁排水管或管件应为灰口铸铁，组织应致密，能切削、钻孔。

5、表面质量。(1) 柔性铸铁排水管及管件的内外表面应光洁、平整，不允许有裂缝、冷隔、错位、蜂窝及其他影响使用的明显缺陷。允许存在不影响使用性能的冷铸花纹；不影响使用的铸造缺陷允许修补，但修补后局部突起处应磨平，修补后应符合本标准的要求。(2) 承插口密封工作面除符合上述要求外，不得有连续沟纹、麻面和凸出的棱线。(3) A型、B型的承口法兰盘轮廓应清晰，允许有不影响使用的轻微缺陷存在。

6、内外涂覆。(1) 柔性铸铁排水管和管件的内外表面应涂涂料，涂覆前内外表面应干燥、无锈、无附着颗粒或杂质，如油、润滑脂等，涂覆后的涂层应均匀，粘接牢固。(2) 外涂层颜色一般为黑色或棕红色，根据用户要求确定。内外涂层材料为石油沥青、煤沥青或环氧树脂漆、环氧煤沥青、环氧粉末等。根据用户要求确定刷涂或喷涂。