

# 厌氧胶 螺纹轴承厌氧胶

产品名称	厌氧胶 螺纹轴承厌氧胶
公司名称	东莞市合创新材料科技有限公司
价格	12.00/件
规格参数	品牌:合创胶水 初定位时间:15-30秒 保质期:1年
公司地址	广东省东莞市松山湖园区科汇路1号
联系电话	0769-82816482 18929283695

## 产品详情

### 厌氧胶

厌氧胶黏剂简称厌氧胶，又名绝氧胶、嫌气胶、螺纹胶、机械胶，国外亦称“厌氧锁固（紧）剂”，是一种新型密封胶粘剂

它与氧气或空气接触的时候不会固化，一旦隔绝空气之后，加上金属表面的催化作用，能在室温很快聚合固化，形成牢固的粘接和良好的密封。利用氧的阻聚作用，可以贮存多年。在室温下空气存在时能保持液态，当隔绝空气时能迅速固化的一液型[胶黏剂](#)。

厌氧胶参数：

产品名称	厌氧胶
品牌	合创胶水
外观	透明无色
适用材质	金属、塑料等材料
初定位时间	15-30秒
固化温度	常温固化
保质期	1年

二、厌氧胶特点：

- 1.本品气味小，不含氯化烃、异氰酸酯、甲醛、重金属等有害有毒物。
- 2.施工性能好，快干，且粘性保持时间长，随环境温度不同，可粘接时间1分钟。

3.初粘强度和终粘强度高，大于传统的厌氧胶。

4.抗冻性能好，-15 以上贮存不凝固、不影响使用效果。

5、常温固化，固化时体积收缩相对较小(因无溶剂)，耐热、耐药品性好，耐振动、耐冲击性好(与螺钉加弹簧垫比较)，贮存稳定(室温条件下为1年)，易自动化操作，溢出部分不固化，易洗净。特别适用于螺钉和螺纹件紧固、轴固定、法兰密封、细孔密封、浸渍、结构胶接等方面。

### 三、用途

东莞合创厌氧胶用于机械制造业的装配、维修，用途相当的广泛。它可以简化装配工艺，加速装配速度，减小机械质量，提高产品质量，提高机械的可靠性和密封性。主要用途有螺纹锁固、平面与管道密封、圆柱零件固持、结构粘接、浸渗铸剑微孔等。东莞合创厌氧胶，高强度，适用于各种M20以下螺纹锁固与密封，圆柱零部件和孔塞固持与定位等。本品在两个紧密配合的金属表面间，并与空气隔绝时固化。

### 四、注意事项

1、固化速度受材质、表面清洁度、室温影响。2、包装规格：10g、50g、250g瓶装和1Kg、20Kg桶装3、使用时，不要使瓶滴头接触金属面，以避免金属离子影响瓶内余胶的贮存期。4、储存：本产品密封、避光、放置于阴凉通风处，1Kg以下包装储存期为1年。5、运输：本产品运输装卸过程中应避免碰撞、重压，防止日光直晒。