

阻燃胶水 水性阻燃胶水

产品名称	阻燃胶水 水性阻燃胶水
公司名称	东莞市合创新材料科技有限公司
价格	12.00/件
规格参数	品牌:合创胶水 温度范围:-60 ~ 250 初定位时间:5-10分钟
公司地址	广东省东莞市松山湖园区科汇路1号
联系电话	0769-82816482 18929283695

产品详情

阻燃胶水

东莞合创阻燃胶水，针对阻燃要求较高的公共场合、家具、海绵沙发、箱包、玩具、工艺行业的海绵、皮革、绒布等物料的燃烧特性，选用进口阻燃难燃材料。可粘合海绵、皮革、绒布、纸张、木材、PVC、EVA、金属等材质。物别适合在家具、箱包、包装、白板、工艺行业的物料粘合。通过特殊工艺制作而成，产品通过美国UL-94阻燃防火标准，固化后对燃烧起自熄作用，从而有效阻止物料的燃烧。

一、阻燃胶水参数：

产品名称	阻燃胶水
品牌	合创胶水
外观	浅黄色至棕色液体
相对密度	1.05 ~ 1.15
表干时间 (min)	5 ~ 15
硬度(Shore A)	40 ± 2
抗拉强度 (MPa)	3.0
剪切强度 (MPa)	2.0
断裂伸长率(%)	300
体积电阻率(Ω · cm)	2.0 × 10
温度范围()	-60 ~ 250
适用材质	海绵、皮革、绒布、纸张、木材等材料
初定位时间	5-10分钟
固化温度	常温固化
保质期	1年

二、阻燃胶水特点：

1、在使用上具有环保安全、含固量高、喷涂用量少、雾化效果佳、初粘性好、气味小、固化快、粘接强度大、耐候性能显著等特点。

2、便于流水线生产和大面积使用，特别适合在应用场合要求高，有阻燃要求的家具、玩具、箱包、工艺行业的麻绒、海绵、沙发、屏风、板材、布艺、床垫的粘合。

3、产品外观为浅黄色至棕色液体、适用于喷涂、材质选用难燃进口料，胶液自身不燃烧，环保安全。

三、用途

主要用于工业生产中的各种结构性粘接密封，如：汽车车厢中钢板的结构粘接；CRT显像管，DY偏转线圈等高电压部分的绝缘粘接和密封；PCB敏感元件、电容、三极管等的固定及粘接；冰箱、微波炉、线路板、电子元器件、太阳能领域粘接密封；精巧电子配件的防潮、防水封装；汽车前灯垫圈密封；电厂管道内贴耐磨陶瓷片、窗框安装玻璃的粘接密封加固；对大多数金属和非金属材料的弹性粘接，特别适用于对温度有特殊要求环境下的弹性粘接；电力、电子、电器、医疗器械、传感器、机械设备、冷冻设备、造船工业、汽车工业、化工轻工、电线电缆的绝缘粘接加固密封保护等。

四、注意事项

- 1、远离儿童存放。
- 2、本品在固化过程中会释放出小分子,对皮肤和眼睛有轻微刺激作用,建议在通风良好处使用。
- 3、若不慎接触皮肤,擦拭干净,然后用清水冲洗;若不慎接触眼睛,立即用清水冲洗并到医院检查。

包装规格

100ml/支,100支/箱和300ml/支,25支/箱两种包装。

运输贮存

- 1、电源阻燃元器件固定胶的贮存期为12个月(8-25 ° C)。
- 2、电源阻燃元器件固定胶属于非危险品,可按一般化学品运输,小心在运输过程中泄漏!
- 3、超过保存期限的电源阻燃元器件固定胶应确认有无异常后方可使用。

鉴别方法

选购阻燃胶主要看几个性能：

- 一、断裂强度（拉断的力/横截面积）
- 二、粘接强度（拉开的力/粘接面积，基材破坏除外）
- 三、断裂伸长率（拉断时的长度/原长）
- 四、抗老化能力
- 五、外观（亚光度，颗粒，气泡）

六、保型性（不拉丝，立面不下垂）

七、保质期

八、固化时间

没有好坏之分，性能对应价格，适合好。

其次还有稳定性和足量与否，这是考验厂家的。

如果阻燃胶的容量与所标容量要少（注意：是容量。阻燃胶的这种情况很严重），这样的阻燃胶首先排除掉，这样的企业经营思路有问题，产品也好不到哪里去。（多也有问题，证明其产品生产流程控制不严）。如果用量大的就要考虑阻燃胶的生产稳定性。