

# 水性pp胶水 pp胶水

产品名称	水性pp胶水 pp胶水
公司名称	东莞市合创新材料科技有限公司
价格	12.00/件
规格参数	品牌:合创胶水 粘度:3500-5000 保质期:12个月
公司地址	广东省东莞市松山湖园区科汇路1号
联系电话	0769-82816482 18929283695

## 产品详情

### 水性pp胶水

东莞合创水性pp胶水，环保，粘接强度高、防水、耐高温、耐腐蚀、耐酸碱。适用于PP与PE,PP与ABS, PP与PCV, PP与PC, PP与硅胶, PP与金属, PP与亚克力等材料的粘接。广泛应用在在电子、电器、工艺品、装饰品、礼品、玩具、日用品等行业。

#### 一、水性pp胶水参数：

产品名称	水性pp胶水
品牌	合创胶水
外观	无色透明
粘度	3500-5000
固含量	50% ± 5
环保认证	SGS、ROSH
固化时间	定位15分钟，完全固化24小时
包装	15kg、50kg
保质期	12个月

#### 二、水性pp胶水使用方法：

- 1、首先需要清理干净所需粘接材料表面，及粘合表面去污、去油、待表面干燥。
- 2、毛刷将胶水PP底剂涂刷于PP材料表面（若PP粘PP，必需两面涂刷，其中一面为容易粘接处理，如ABS、PVC、金属等材质，则不需处理）。
- 3、材料凉置10~15秒表面挥发完后，即可用胶水粘合。（涂刷后不要超过30分钟去粘胶水，否则会失效）

### 三、水性pp胶水注意事项：

- 1、本产品为易挥发液体，应远离火源、热源、避免阳光直射。
- 2、使用后请立即密封好，存放于阴凉干燥处。
- 3、因保持通风环境下操作。
- 4、该产品为工业及产品，请避免误食，放置于儿童接触不到的地方。