

KFF-60*0.75耐高温控制电缆

产品名称	KFF-60*0.75耐高温控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KFF-60*0.75耐高温控制电缆

聚乙烯绝缘 控制电缆产品标准：

本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》、IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30KV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。 电缆的型号：

KVV KVVVP KVVP2 KVV22KVV32 KVVR KVVRP KVVP-22KVVP2-22

适用范围：

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

使用特征：

工频额定电压 U_0/U 为450/750V或0.6/1KV。 电缆导体的允许长期工作温度为70℃。 电缆敷设时环境温度应不低于0℃，若环境温度低于0℃时，应对电缆进行预热。 电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，就不低于电缆外径的6倍。

生产范围：

型号额定电压导体标称截面0.50.751.01.52.54610芯数KVV450/750V或OR

0.6/1kv-2-612-142-10-2-612-142-10-2-612-142-10-7-612-612-142-10-19-617-612-142-10 2-61- 2-612-48 --
2-612-142-10- 2-612-142-10