

864芯光缆交接箱落地式

产品名称	864芯光缆交接箱落地式
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

864芯光缆交接箱落地式宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----864芯光缆交接箱落地式宁波普纬达通信公司专注于产品的研发、生产和销售，能够按照客户的要求进行定制，具有雄厚的经济、技术实力及长远宏伟的发展战略目标。宁波普纬达通信公司拥有独立的研发基地和生产基地，生产、检测设备齐全，生产能力强劲。864芯光缆交接箱落地式普纬达公司以其的研发设计、优良的制造工艺、优质的全程服务，精心铸就卓越品牌，为您提供高可靠性的系列产品。产品在电信、联通、移动、广电、电力、铁路、石油化工、院校等领域得到广泛使用。宁波普纬达将把国内先进的通信网络产品以系列配套的方式介绍给广大客户。“高质量、高信誉”是宁波普纬达的经营原则，以质量求生存，以信誉求发展使我们赢得了众多客户。864芯光缆交接箱落地式宁波普纬达立志以“团结、务实、开拓、创新”的精神，积极推进我国通信网络事业的发展。光缆结构除考虑光缆使用环境条件以外，越来越多的与其施工方法、维护方法有关，必须统一考虑，配套设计

光缆交接箱使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模 0.18dB多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

行业竞争的日趋激烈，发展也越来越趋于多样化，原来的传统语音开始向宽带数据、IP迅速发展。为满足发展的要求，室外光交箱在城区搞好城域网建设越来越显现出它的必要性和迫切性。为了对规范常德移动光交箱的统一管理，确保光交箱的整齐、美观，纤芯使用情况与实际一致；为了移动全发展提供一个高效、稳定、快捷的平台；为了确保施工单位和维护单位在日常维护中有章可循、有的放矢，便于维护管理人员在开通、线路维护工作中有据可依，充分发挥光交箱应有的作用，根据常德地区实际情况，特将IP城域网光交箱的安装跳线等相关标准汇总成册，仅供参考。由于我们水平有限，在编写过程中难免存在不足之处，真诚希望各位领导、同事及一线工作人员多提宝贵意见，以便进一步修改完善。接入网光纤、局域网光纤等，这决定了大范围内光缆光纤传输特性的要求，具体运用的条件还有可依据的细分标准及指标