

# 孝感挤塑板厂家 武汉金宇阳保温材料

产品名称	孝感挤塑板厂家 武汉金宇阳保温材料
公司名称	武汉金宇阳保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市马口镇马庙工业园博信路
联系电话	18327103299 18327103299

## 产品详情

### 挤塑板施工方案

### 质量检验标准

#### 1、保证项目:

- 1)挤塑板、网格布的规格和各项技术指标，聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。
- 2)挤塑板必须与墙面粘贴牢固，无松动和虚粘现象。
- 3)聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密，无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。

#### 2、基本项目:

- 1)每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30-50%
- 2)固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。
- 3)挤塑板碰头缝不抹粘接剂。
- 4)网格布应横向铺贴，压粘密实，不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象，水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接宽度不小于80。
- 5)聚合物砂浆厚度不宜大于4，首层不大于5。

武汉金宇阳保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体的公司。地处湖北汉川市马口镇马庙工业园博信路。经营范围：保温材料、防水防腐材料、装饰材料及配套材料的销售及安装；

室内外装饰装潢工程施工；建筑节能产品、粘合剂的销售。

全称挤塑聚ben乙烯泡沫板，简称挤塑板，孝感挤塑板厂家，又名XPS板。

与EPS聚ben乙烯泡沫塑料板相比，其强度，保温，抗水汽渗透等性能有较大提高。在浸水条件下仍能完整的保持其保温性能和抗压强度，特别适合应用于建筑物的隔热，保温，防潮处理。是当今建筑业物美价廉的施工材料之一。

PS挤塑板由聚ben乙烯作为原料加上其它辅助材料和阻燃剂制成，并通过加热与发泡剂混合，然后挤出成硬质泡沫塑料片。XPS挤塑板的行业发展趋势是什么？XPS挤塑板作为一种新型保温材料，特别适用于倒置屋顶保温技术的屋顶保温系统，冷库冷藏车，墙内外保温，家居装饰等。用于屋面保温时，从隔热效果，施工简便，总成本和使用寿命等方面来看，该产品优于传统珍珠岩。它已广泛应用于建筑装饰行业。鉴于国外经验和国内市场需求，挤压板在新建筑物中作为绝缘材料的使用比例将越来越高，并且预计挤压板将作为绝缘材料更快速地生长。

孝感挤塑板厂家-武汉金宇阳保温材料(图)由武汉金宇阳保温材料有限公司提供。武汉金宇阳保温材料有限公司（[www.jyybwcl.com](http://www.jyybwcl.com)）是从事“保温材料,防水防腐材料,装饰材料及配套材料的销售及安装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蔡总。同时本公司（[www.wuhanpmb.com](http://www.wuhanpmb.com)）还是从事武汉泡沫板，武汉泡沫板厂家，武汉泡沫板价格的厂家，欢迎来电咨询。