

桥梁护栏厂家 卓越不锈钢 苏州桥梁护栏

产品名称	桥梁护栏厂家 卓越不锈钢 苏州桥梁护栏
公司名称	芜湖卓越不锈钢复合科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区高新技术开发区
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

不锈钢栏杆护栏的加工处理

我们都知道不锈钢栏杆护栏是由不锈钢材料加工而成的，常见的不锈钢材料是304/316材质，不锈钢复合管桥梁护栏，在一些大型商场扶手、展厅、车站等楼梯扶手使用非常广泛。不锈钢栏杆护栏一般采用板材切割而成，主体的厚度规格在6mm~16mm之间。在行业内，不锈钢栏杆护栏常规高度一般在850mm~1300mm之间。

不锈钢栏杆表面的抗腐蚀能力在护栏当中是数一数二的，所以得到人们广泛的使用，几乎在常见的一些场所都可以看到，而不锈钢栏杆的结构也比较简单，主要分为主杆和立柱这两个结构。

不锈钢栏杆的特点不仅是表面不易生锈，同时它材质的碳钢管的硬度也是非常好的，具体相关价格也不贵，所以在各个领域都在广泛的应用中。

不锈钢栏杆护栏表面加工处理一般有镜光和拉丝两种，桥梁护栏厂家，而不锈钢栏杆护栏经常会受撞击，所以很少用镜光处理方式。

桥梁栏杆的类型

我们在生活中，经常可以看到桥梁栏杆，众所周知，桥梁栏杆是确保行人或车辆安全，防止坠落或碰撞的必要安全装置，并且是与行人最接近的部分。他们的设计影响桥梁的整体景观。尽管桥梁栏杆的形式各不相同，桥梁防撞护栏，但总数可以分为以下四种类型。

一：栅栏式：所谓栅栏式，就是栏杆与立柱按等间距或有规则变化排列，用一根通栏扶手(或断开)链接。这种栏杆一般不加雕饰，只求规格严整、简洁明快、连续流畅、施工简便，适用于各种桥型。

二：栏板式：通常情况下，栏板式桥梁栏杆又可分实体栏板、镂空栏板。实体栏板是在两个立柱之间置以预制的栏板，上面常常有各种雕饰来体现民俗风情，适用于中小型石桥、混凝土桥及园林桥。对于长大桥也采用实体护栏，则主要突出其安全防护作用，苏州桥梁护栏，可兼作“饰带”。

三：棂格式：所谓棂格式，就是以结构组成(或砌成)多变的棂格图案，活泼生动，形成韵律很强的一种风格。这种形式的桥梁栏杆多用于一些景观场所的桥梁装饰上，而对于一些规模宏大的桥梁基本是不适用的。

四：混合式：顾名思义，混合式就是前几种形式的结合，即在栅栏式的基础上，有规则的布置图案，可避免立柱式栏杆的单调感，还可赋予栏杆一定的内涵。望柱位于栏杆的端头，是体现风格、创意及铭刻桥名等标志的重要部分，古今中外桥梁在望柱造型上都很重视表现。如我国古代桥梁望柱及柱头上的狮兽雕饰及西方望柱上的神话人物雕饰等。

不锈钢阳台护栏有面管，立柱，横管和竖管，面管一般是用椭圆管，有椭圆管30*60，30*70，椭圆管40*80，厚度1.0-1.2mm都是常备库存，这些厚度也能够满足家装或者楼盘安装阳台护栏的需要，横管只有两种规格35方管 and 32方管，厚度0.8-1.0mm，太厚的话模具是无法冲孔的，立柱一般用1.0-1.2mm，竖管厚度0.7-1.0mm，有19的方管，20方管，椭圆管15*25。

制作不锈钢护栏所用管材的尺寸

(1) 楼梯间栏杆立杆为 51×1.0 (即外径51mm，壁厚1.0mm，以下均此表示法) 不锈钢管。

(2) 扶手为 51×1.0 不锈钢管。

(3) 竖向花管为 19×0.8 不锈钢管。

(4) 上下横杆为 38×1.0 不锈钢管。

不锈钢复合管护栏常用管材规格介绍：

不锈钢复合管护栏一般用到的方管规格有：16*16，19*19，20*20 22*22 25*25，30*30 32*32，35*35，38*38 40*40，45*45，48*48 50*50，60*60，75*75 80*80 100*100。一般用于横栏和竖杆，50、60、75、80、100这几个规格用于立柱比较多。

桥梁护栏厂家-卓越不锈钢(在线咨询)-苏州桥梁护栏由芜湖卓越不锈钢复合科技有限公司提供。桥梁护栏厂家-卓越不锈钢(在线咨询)-苏州桥梁护栏是芜湖卓越不锈钢复合科技有限公司(www.zhuoyuehulan.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：兰经理。