

# 自粘胶膜防水质量好 嘉峪关自粘胶膜防水 翼鼎防水材料有限公司

产品名称	自粘胶膜防水质量好 嘉峪关自粘胶膜防水 翼鼎防水材料有限公司
公司名称	潍坊市翼鼎防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15053653987

## 产品详情

合成高分子自粘防水卷材的常用粘结材料有：沥青系胶粘剂、醋酸 y i 烯树脂系胶粘剂、丁青橡胶系胶粘剂、聚异丁烯胶粘剂、天然橡胶系胶粘剂、再生橡胶系胶粘剂、沥青系胶粘剂、醋酸乙烯树脂系胶粘剂、环氧树脂系胶粘剂。这些粘结材料有哪些不同的特性呢？

- 1、氯丁橡胶系胶粘剂：硬化速度快、粘结强度高，耐热、耐光照、耐候、耐酸、耐油等性能都较好，自粘胶膜防水批发，耐水浸泡能力较差。溶剂用甲乙酮、醛酸乙6S、石油等，加入稳定剂、填充剂、酚醛树脂等，氮丁橡胶系胶粘剂用于卷材与基层的粘结。
- 2、沥青系胶粘剂：使用氧化沥青，软化点较高，延伸性小，针入度为20—30，添加矿物质等填充剂、松香系树脂、天然橡胶，自粘胶膜防水生产，合成橡胶等。沥青系胶粘剂作业性良好，但此类胶钻剂没有耐油性，受热易变形，低温时又易开裂等缺陷。

工程实践表明，高分子自粘防水卷材热熔粘贴在种植屋面防水基层上，经过多年使用，如果防水层出现无脱开的现象，表明其粘结的耐久性。

- 1、高分子自粘防水卷材具有优异的耐高低温性能，自粘胶膜防水质量好，塑性的范围还有使用温度之间的宽。

这是由于沥青中掺入了约百分之十二的SBS弹性体还有APAO等增塑的材料，即赋予沥青耐高低温特性。

- 2、有着优异的稳定性。这也是改性沥青卷材相对于高分子卷材的优势，ARC聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材在八十摄氏度下加热四小时热处理后尺寸变化只有零。

### 3、高分子自粘防水卷材耐老化。

#### 高分子自粘防水卷材的拉铺法施工

拉铺法施工的操作流程：将卷材对准基准线全幅铺开，然后，从一头开始铺起，沿卷材幅长中线对折，用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开，两人合力揭掉隔离纸，将卷材对准基准线粘铺定位。拉下隔离纸慢

慢向后拉，嘉峪关自粘胶膜防水，将剩余半幅长的隔离纸全部拉出，当出现撕裂、断裂等状况时，不应继续进行拉铺，需要将撕裂的隔离纸残余清理干净。

自粘胶膜防水质量好-嘉峪关自粘胶膜防水-翼鼎防水材料有限公司由潍坊市翼鼎防水材料有限公司提供。潍坊市翼鼎防水材料有限公司（[www.yidingfangshui.com](http://www.yidingfangshui.com)）为客户提供“PVC防水卷材,TPO防水卷材,SB S防水卷材”等业务，公司拥有“翼鼎”等品牌。专注于防水、防潮材料等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：隋经理。