

# 高温钼丝炉专用刚玉炉管砖---槽板

产品名称	高温钼丝炉专用刚玉炉管砖---槽板
公司名称	洛阳科冠耐火材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	耐火温度:1800 ( ) 耐压强度:80 ( Mpa ) 规格:来图纸定做 ( mm )
公司地址	孟津县送庄镇工业园
联系电话	86 0379 64277396/67071133 13838853898

## 产品详情

耐火温度 1800 ( )                      耐压强度 80 ( Mpa )  
规格 来图纸定做 ( mm )

### 高温钼丝炉炉管砖--刚玉槽板

原料及工艺:我公司生产的刚玉制品采用进口板状刚玉、高纯电熔刚玉为主要原料，应用先进的超微粉添加技术，经过混料、成型、干燥，在梭式窑内高温烧制而成。

产品特点：制品具有耐火度高、热震稳定性好、高温强度大、耐腐蚀性优、抗渣性强、膨胀系数小、蠕变性低、抗剥落等特点，适应于各种气氛条件下的高温窑炉使用；

应用范围：广泛应用于氧化锆陶瓷、荧光材料、电子陶瓷、磁性材料、陶瓷粉体的高温烧结及石化行业气化炉、合成氨二段转化炉、炭黑反应炉及玻璃工业高温窑炉等设备。

制品的外型尺寸、理化指标、使用寿命均已达到或超过国内外同类产品的水平。

项目	高纯刚玉砖	烧结刚玉砖	刚玉莫来石砖
	kgg-99	kgg-90	kgg-80
al2o3 %	99	90	80
sio2 %	0.2	8	18
fe2o3 %	0.2	0.5	0.3
体积密度 g/cm3	3.2	3.0	2.8
显气孔率 %	19	20	20
常温耐压强度 mpa	90	80	100
荷重软化开始温度	1750	1700	1650

(0.2mpa,0.6%) 重烧线变化率 % (1600 × 3h)	± 0.2	± 0.3 (1550 × 3h)	0-0.5 (1550 × 3h)
---------------------------------------	-------	-------------------	-------------------