

轻质莫来石砖 洛阳

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 轻质莫来石砖 洛阳 |
| 公司名称 | 洛阳科冠耐火材料有限公司 |
| 价格 | 6.00/公斤 |
| 规格参数 | 耐火温度:1770 ~ 2000 () 规格:标砖异型砖按客户图纸要求 (mm) 产地:洛阳 |
| 公司地址 | 孟津县送庄镇工业园 |
| 联系电话 | 86 0379 64277396/67071133 13838853898 |

产品详情

| | | | |
|-------------|-----------------|----|--------------------------|
| 耐火温度 | 1770 ~ 2000 () | 规格 | 标砖 异型砖 按客户图纸要求 (mm) |
| 产地 | 洛阳 | 品牌 | 科冠 |
| 产品类别 | 莫来石 | 材质 | 耐火材料 |
| 导热系数 (常温) | 0.03 | 等级 | 一级 |
| 使用温度 | 1500 | 形状 | 表面凹凸型 |

轻质刚玉、莫来石系列制品

公司生产的轻质隔热耐火材料，其纯度高、机械强度高，导热系数低。具有直接接触火焰、抗剥落、耐高温、既可作为高温工业炉的隔热衬，也可作为其他工业高温窑炉的工作衬里，使砌体重减轻，节能等特点。

| | kgsm1650 | kgsm31700 | kgsm1750 | 氧化铝 |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 最高使用温度， % | 1630 | 1680 | 1700 | 1800 |
| al2o3， % | 75 | 90 | 96 | 99 |
| fe2o3,% | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 体密 g/cm3 | 1.2 - 1.5 | 1.4 - 1.7 | 1.4 - 1.7 | 1.4 |
| 常温耐压强度 mpa | 8 - 10 | 20 | 20 | 20 |
| 抗折强度 mpa | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 重烧线变化率 | 0.38(1600 × 8小时) | - 0.2(1650 × 8小时) | - 0.2(1650 × 8小时) | ± 0.3(1600) |
| 热膨胀率 | 0.56(1000) | 0.67(1000) | 0.67(1000) | 8.6(1000) |
| 导热系数(300 ± 25) | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |