

全自动二次元测量仪CNC542-自动影像测量仪厂家-金鸿检测仪器

产品名称	全自动二次元测量仪CNC542-自动影像测量仪厂家-金鸿检测仪器
公司名称	东莞市金鸿精密仪器有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:金鸿 产地:广东 影像放大倍数:15X -460X
公司地址	塘厦镇塘天北路72号
联系电话	0769-82001195 18038262563

产品详情

金鸿CNC542全自动二次元测量仪特点：

高精度大理石工作台 底座及立柱。

三轴台湾上银精密直线导轨和研磨级滚珠螺杆,配合高性能松下伺服马达全闭环控制，高稳定性、高精度。

龙天定制高清工业CCD。

可控四区LED表面冷光源、直轴轮廓冷光源，使光源对测量要求的适应性更加强大。

精密光学尺0.001mm。

自主研发功能强大的全自动测量软件，可自动编程测量。

自动变倍镜头,改变倍率后不需要重新校正

安装环境要求

请放置本产品于通风、干燥处，尽量保持环境温度在20 -25 之间。

请勿放置本产品于灰尘多、潮湿的地方。

本产品使用220V，50-60HZ交流电源，本产品要求有良好接地。

放置本产品于远离强电场或强电磁干扰源的地方，如交流电柜、大型机床、电磁铁、电火花机等。

为保证测量精度，请将本产品放于远离震动源的地方，如冲床、震动机等。频

率小于10Hz时振幅要求小于2um。频率在10Hz---50Hz时加速度要小于0.4Gal.

系统要求

1、计算机配置要求

CPU

主板

内存

硬盘

显卡

显示器

2、操作系统

操作系统要求：Windows XP 或 Windows 7系统

操作系统语言：英文、简体中文、繁体中文

3、其他要求

A、PCI-E插槽要求：依机型不同需占用不同数量的PCI-E插槽，一般为1-2个。

B、PCI插槽要求：依机型不同需占用不同数量的PCI插槽，一般为1-2个。

C、USB接口要求：依机型不同需占用不同数量的USB接口，一般为2-4个。

D、网接口要求：需千兆网接口。

4、补充说明

A、屏幕显示必须设置为32位真彩色显示，否则可能造成测量软件无法打开。（如无法设置为32位真彩色，则一般是显卡驱动未正确安装）

B、屏幕分辨率请根据显示器推荐的分辨率来设置，否则可能会造成影像发生变形。

C、一般情况下17" 方屏LCD的推荐分辨率为1280*1024，19" 宽屏LCD的推荐分辨率为1440*900,24" 宽屏LCD的推荐分辨率为1600*900.

D、使用某些集成显卡、低端独立显卡、或者低端计算机时，可能会造成影像的滞后。