

排水板 云龙SH20- 屋顶车库顶高强度绿化专用

产品名称	排水板 云龙SH20- 屋顶车库顶高强度绿化专用
公司名称	南通云龙塑料制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PE/PP 产地:江苏 规格:365*365*20mm
公司地址	秦灶镇秦灶村6组
联系电话	86 0513 85667427 13606299343

产品详情

材质	PE/PP	产地	江苏
规格	365*365*20mm	品牌	云龙品牌
用途	园林绿化工程： 建筑物 屋顶绿化 架空层顶面绿 化 地下工程顶面绿化 其他混凝土面、石质面绿 化 花池、花槽、花坛等 绿化		

云龙品牌排水板 yl系列

排水板|塑料排水板|塑料夹层板|疏水板|屋顶绿化专用

云龙品牌排水板

yl系列（全规格）排水板、蓄排水板云龙品牌蓄排水板在地下建筑种植顶板的应用应用优点： 替代传统排水层做法（河卵石、陶粒排水层），使孔隙排水变为空间架空层排水，达到更好的排水效果； 排水板比河卵石等要求的空间小，可以有效增加种植土的深度，为植物的生长创造更好的生长环境，在土层厚度一定的情况下，也可减少车库的开挖深度。 良好的蓄水效果（对于蓄排水板而言），更有利北方干旱少雨区域，有利植被生长，降低植被维护成本。 施工简便，缩短工期。

云龙品牌植草格 yl系列（全规格）植草格完美实现草坪、停车场二合一，提升品质，节约投资。

独特的平插式搭接，省工、快捷，可调节伸缩缝。

采用pe为原料，绿色环保，完全可回收、耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀。

适用范围：停车场、消防通道、消防登高面、高尔夫车道、会展中心、现代化厂房、高尚生活社区、

屋顶花园等。特点介绍:完全绿化 草格提供超过95%的植草面积，完全的绿化效果，可以吸音、吸尘，明显提升了环境的品质与品味。 节约投资:植草格使停车与绿化功能合二为一，在寸土寸金的都市，可节约开发商的宝贵投资。 平整完整:植草格独特而稳固的平插式搭接使整个铺设面连成一个平整的整体，避免局部凹陷，施工极其便捷。 高强度、长寿命:植草格采用特殊材料，抗压能力最高200t/m²，大于规范要求的消防高面32t/m²。性能稳定性，抗紫外线、耐酸碱腐蚀、抗磨压，耐候-40 -90 。 排水优良:碎石承重层提供了较好的排水功能，方便多余降水的排出。 保护草坪:碎石承重层提供了一定的蓄水功能，有利草坪生长，草根可生长到碎石层。 绿色环保:植草格安全稳定，可回收循环利用，绝对无污染，全面呵护草坪。安装快捷，节约人工，缩短施工周期。

介绍：南通云龙排水板、蓄排水板：南通云龙排水板、蓄排水板是由pe/pp注塑而成的我厂品牌绿化产品。抗压、重量轻、储水量大、排水快、透气性好、抗老化.....容易搬运、铺设简单。表面配上一层土工布，避免细小颗粒基质堵塞蓄水槽和排水通道，保持排水通畅，形成一个完整的新型蓄、排水系统。

功能：南通云龙排水板、蓄排水板有效解决了传统造景方式（如采用鹅卵石、贝壳、陶粒等作为滤水材料）不能储水、不能防止植物根系破坏表面、不能保温隔热、荷载大等缺点；同时具备蓄水、排水、透气、保温隔热和防根刺五大突出功能；大面积使用可以达到节水、节电、隔音等功效，有效减缓城市的“热岛效应”。

适用:南通云龙排水板、蓄排水板广泛应用于城市园林绿化工程： 建筑物屋顶绿化 架空层顶面绿化 地下工程顶面绿化 其他混凝土面、石质面绿化 花池、花槽、花坛等绿化

云龙植草格(草坪格)适用范围：高档生活社区、停车场、消防车道、高尔夫车道、屋顶花园、会展中心、现代化厂房等。完全绿化草格提供超过95%的植草面积，完全的绿化效果，可以吸音、吸尘，明显提升了环境的品质与品味。

型号	yl-sh20	yl-h20	yl-h25	yl-h301	yl-h302	yl-h35	yl-h25n	yl-h3
参数								
标准尺寸	365*365	330*330	330*330	330*330	333*333	380*420	330*330	330
l*w(mm)								
排水板	20	20	25	30	30	35	25	3
厚度(mm)								
材质	pe/pp	pe/pp	pe/pp	pe/pp	pe/pp	pe原料	pp原料	pp原
抗压强度	590	440	553	633	1090	1803	670	79
(kpa)								
排水								
量	(一) 1.1	1.4	1.4	1.7	1.7	—	1.4	1
	(二) 1.5	1.9	1.9	2.4	2.4	—	1.9	2
蓄、排水板铺设方式	详见云龙排水板施工方案及规程							

云龙排水板应用场所：广场绿地、屋顶花园、高尔夫球场、足球场、车库顶绿地、建筑物空气夹层、隔音、保温、建筑地面、车库地面、地下广场地面地下建筑防水及绿化、停车库绿化、公路铁路护坡、路基排水。

云龙塑料排水板介绍：

云龙塑料排水板抗压强度高，不容易产生变形。是集排水、蓄水功能于一体的新型排水材料，并具有质轻、耐高负荷、排水、蓄水、隔热、运输方便、易施工等优点。

云龙塑料排水板的用途：车库顶板绿化、屋顶花园、屋顶绿化、足球场、高尔夫球场、道路路基、地铁隧道等、建筑物基础上层或下层、地下室外墙体、屋面防渗和隔热层等，并可大量蓄水于支柱内。每块之间可以相互扣接，从而形成一个组合排水板。

云龙排水板有排水均匀、及时，透气性好，调节功能良好；重量轻，可以大大降低了建筑物的承重压力；耐负荷及耐久性好，抗压强度高；良好的屋顶隔热保温功能；施工方便，工期短，减少施工成本；绿色环保等特点。

云龙yl系列专业排水板云龙排水板的应用园林工程：车库顶板绿化、屋顶花园、屋顶绿化、足球场、高尔夫球场、浴场工程等市政工程：道路路基、地铁隧道等建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室外墙体、屋面防渗和隔热层等交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层等云龙排水板的构造圆锥突台（或中空圆柱形多孔）的塑胶底板，由聚乙烯（pe）制成。圆锥突台（或中空圆柱多孔）的顶面胶接一层无纺布，以阻止泥土微粒通过，从而避免通道阻塞，使孔道排水顺畅。云龙排水板的优点传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层，使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层，将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、以及降低建筑物的荷载。云龙排水板功能良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。yl排水板的排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与无纺布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。

云龙植草格(草坪格)适用范围：高档生活社区、停车场、消防车道、高尔夫车道、屋顶花园、会展中心、现代化厂房等。完全绿化草格提供超过95%的植草面积，完全的绿化效果，可以吸音、吸尘，明显提升了环境的品质与品味。（参考：混凝土植草砖只有30%空隙）节约投资草格使停车与绿化功能合二为一，在寸土寸金的都市，可大幅节约开发商的宝贵投资。平整完整草格独特而稳固的平插式搭接使整个铺设面连成一个平整的整体，避免局部凹陷，施工极其便捷。（参考：混凝土植草砖每块独立，必须浇筑混凝土垫层基础，方保持平整）高强度、长寿命草格采用专利技术的特殊材料，抗压能力最高200吨/平米，远大于规范要求的消防登高面32吨/平米。性能稳定性，抗紫外线、耐酸碱腐蚀、抗磨压，耐候-40-90。（参考：混凝土植草砖很容易在温度变化及霜冻时开裂破损）排水优良碎石承重层提供了良好的到水功能，方便多余降水的排出。保护草坪碎石承重层提供了一定的蓄水功能，有利草坪生长，草根可生长到碎石层。完美实现草坪、停车场二合一，提升品质，节约投资。独特的平插式搭接，省工、快捷，可调节伸缩缝。采用pe为原料，绿色环保，完全可回收。耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀。

我司专门从事生产塑料蓄排水板和植草格！南通最大排水板植草格生产基地。（排水板注塑吸塑两大类）产品现已售往欧洲俄罗斯美国等及全国个大城市用于大型园艺工程。

质量绝对保证，价格绝对优势！

热烈欢迎全国各大客户前来我厂参观以相互了解实力便于建立长久供给关系！