

# 嘉兴压力控制器联系方式 压力控制器 嘉兴裕隆

产品名称	嘉兴压力控制器联系方式 压力控制器 嘉兴裕隆
公司名称	北京嘉兴裕隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区锦芳路1号旭辉奥都1号楼4单元102室
联系电话	18612279159

## 产品详情

### 压力控制器的维护保养常识

合理正确的维护与保养会让压力控制器的性能得到大幅度提升，同时也会延长它的使用寿命，所以下面小编为大家介绍压力控制器的维护保养常识。

- 1、对压力控制器需要定时定期定质定量的检查，为了保证它测量结果的精度等级，除了外在部分的检查外，还需进行准确性、稳定性、可靠性等各项性能的检测。
- 2、每次测量完介质后，都要保证压力控制器的清洁度。
- 3、如果维护的控制器属于防爆系列压力控制器时，一定要小心谨慎的维护其防爆外壳及其他元件，压力控制器价格，如有需要更换的部分应严格按照防爆要求进行。
- 4、当压力控制器在使用中出现故障后，应停电进行检查，未查出故障不得送电。

### 压力控制器的工作原理及作用是什么？

压力控制器采用金属316L膜片式的传感器，嘉兴压力控制器联系方式，可用于中性油、气体介质和水。控制器的设定值可调，调节范围-0.1 ~ 40MPa量程段任意可选。防爆型产品防爆标志为Exed II CT6，可用于对感压元件无腐蚀作用的气体、液体或蒸汽等介质IIA、IIB、IIC类CT1~CT6组爆炸性气体混合物场所实现压力自动控制。

- 1、选用控制器最好使预定设定值位于控制器设定值调节范围的中间部分。一般为调节范围的20[%]~80[%]。
- 2、控制器要安装在室外时，应给予足够的防护，以免受环境温度的剧烈变化，阳光直接辐射，腐蚀性气

体或水的渗入。

3、安装电缆时，应选择合适的电缆外径，并将电缆引入处的压紧的螺母拧紧，以免电缆松动，并防止水或灰尘的渗入。

4、对于有压力峰值及脉冲压力的受控液体介质，可在控制器的接口上安装一个压力冲击阻尼器，以消除不利影响。

5、通断电流不能大于额定值。

6、安装（或拆卸）控制器时要特别注意：

1）安装（或拆卸）必须用扳手夹持传感器的平面部份，绝对防止传感器和开关壳体发生相对转动。

2）当传感器接口为内螺纹时，管道接头旋入传感器内深度不可超过12mm。

### 如何辨别压力控制器出现故障

在压力控制器的使用过程中，该如何来判断压力控制器是否已经出现故障了呢，嘉兴压力控制器电话，下面嘉兴裕隆小编介绍几个比较简单的方法：

1.可以准备一台同型号且完好无损的压力控制器，将原有的压力控制器拆卸下来并将备用的控制器替换上去，观察是否还会出现故障。

2.直接观察压力控制器，看压力控制器上是否有出现起泡，烧焦或者颜色改变的情况。

3.可以使用敲击物如小榔头轻轻敲打部件或插件板，看是否会引起停机故障。

4.通过拔插机内一些插件板、器件来判断，如果拔除某一器件后仪表恢复正常，则说明此处就是故障所在地。

嘉兴压力控制器联系方式-压力控制器-嘉兴裕隆(查看)由北京嘉兴裕隆科技有限公司提供。嘉兴压力控制器联系方式-压力控制器-嘉兴裕隆(查看)是北京嘉兴裕隆科技有限公司（[www.jxyl88.cn](http://www.jxyl88.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁彩虹。同时本公司（[www.bshrq88.cn](http://www.bshrq88.cn)）还是从事板式换热器，阿法拉伐板式换热器，钎焊式板式换热器的厂家，欢迎来电咨询。