

# 套管接箍 天津凤宝 NEW VAM成品套管接箍

产品名称	套管接箍 天津凤宝 NEW VAM成品套管接箍
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

## 产品详情

天津凤宝-APIN80接箍-加工订做油层套管:当钻井钻到目的层(含油、气的层位), NEW VAM成品套管接箍,需用油层套管将油气层及上部裸地地层全部封住,油层套管内部是油管。油层套管在各类套管中下井深度最深,其力学性能和密封性能要求也是最高。

为了防止油管公扣螺纹和母扣螺纹(接箍)在机紧的时候出现粘扣,损伤的状况,需要在油管接箍或者套管接箍进行磷化处理,拆卸后有效防止螺纹的损伤。还有一些特殊材料不适用磷化的,BCSG套管接箍,进行铜钨合金的电镀处理,套管接箍,达到耐磨的效果。

### 天津凤宝石油装备-APIN80石油套管接箍-厂家直销

按钢材本身的强度套管可分为不同钢级,即J55、K55、N80、L80、C90、T95、P110、Q125、V150等。井况、井深不同,STC套管接箍,采用的钢级也不同。在腐蚀环境下还要求套管本身具有抗腐蚀性能。在地质条件复杂的地方还要求套管具有抗挤毁性能。

管接箍螺纹:偏梯形螺纹(BTC)、长圆螺纹(LC)、短圆螺纹(STC)、其他气密扣特殊扣螺纹VAM TOP, VAM-TOP特殊扣套管接箍, HYDRIL CS, VAGT等套管接箍执行标准:API SPEC 5CT 10th、API SPEC 5B、ISO 11960

套管接箍用途:石油套管接箍是用于连接石油套管及其它钻采设备的连接附件。

我公司供应各种规格材质石油套管油管,执行API 5CT标准。

规格:1.05"--30", api5ct套管 石油管, (¢ 26-- ¢ 760)

扣型:STC, LTC, BTC及各种特殊扣,可根据客户需求定制不同型号!

套管接箍螺纹：偏梯形螺纹（BTC）、长圆螺纹（LC）、短圆螺纹（STC）、其他气密扣特殊扣螺纹VAM TOP，HYDRIL CS，VAGT等套管接箍执行标准：API SPEC 5CT 10th、API SPEC 5B、ISO 11960  
套管接箍-天津凤宝-NEW VAM成品套管接箍由天津市凤宝石油装备有限公司提供。套管接箍-天津凤宝-NEW VAM成品套管接箍是天津市凤宝石油装备有限公司（[www.tjfbisy.com](http://www.tjfbisy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘俊伟。同时本公司（[www.fbsyzb.com](http://www.fbsyzb.com)）还是从事油管接箍，油管接箍厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。