

LED光源价格 卓立汉光仪器 江苏LED光源

产品名称	LED光源价格 卓立汉光仪器 江苏LED光源
公司名称	北京卓立汉光仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区环科中路16号联东U谷中试区68号B座
联系电话	18810742683

产品详情

溴钨灯光源

GLORIA-T150A/T250A

金曜150W—250W溴钨灯光源

稳定的可见到近红外光源

的外部调节

大量可选附件该光源会发出46mm直径的准直光束。光源室外部有高度脚，可以调节光轴，137-173mm可调。

制冷

溴钨灯工作期间的表面温度高达几百度，这就需要灯泡工作在安全的环境温度下。为此专门设计的光源室内有风扇制冷装置，提供恰当的空气对流从而达到制冷的效果。背面光反射镜

光源室采用背面光反射镜结构，可提升60%的收集效率。该光源会发出46mm直径的准直光束。下图为光路示意图：

灯泡调节

在光源室外部，您可以通过面板上的旋钮，调整灯丝的位置。

电源

电源是专门为卤素灯设计的具有高稳电流的恒流源。它使用数字板表显示工作参数，可确保电流的重复设置。市电交流电压通过变压器、整流器和滤波器变为适当的直流电压，再通过调整管和取样电路而输出，江苏LED光源，取样电路的输出信号送到比较放大电路，与参考电源和调节电路来的参考信号比较并放大后控制调整管的压降，形成负反馈，保持输出电流稳定。

安全性

灯在点燃后仅几分钟就会变得非常热，在关闭后仍持续10分钟以上，因此在关闭灯10分钟以内，LED光源价格，不要触摸灯泡壳。

溴钨灯工作时会产生较多热量，LED光源批发，请勿在光源室上方加盖覆盖物，以免影响散热。

在光路调试过程中，请带上护目镜，避免睛造成损伤。

想了解更多关于光源系列的相关资讯，请持续关注本公司。

氙灯光源相关信息

灯波长校准光源--LHM254

LHM254 灯是冷阴极低压放电灯，它具有光谱能量大、稳定性好、体积小等特点，LED光源公司，可提供能量较大的253.65nm、312.57nm、313.15nm、313.18nm、365.02nm、404.66nm、435.84nm、546.07nm、576.96nm、579.07nm等多条的特征谱线。主要用于光谱仪波长校准。

参数规格

起辉电压：1500V

额定功率：3W

工作电流：10mA

如需了解更多光源系列的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

光源的特点和优势

卓立汉光专业生产、销售光源系列，以下信息由卓立汉光为您提供。

Energetiq公司开发的宽带白光光源，采用激光泵浦的方式维持等离子体放电发光，避免了使用电极所带来的种种缺陷。EQ-77激光驱动白光光源

特点和优势：

- 辐射强度>40mW/mm².sr.nm (波长相关) - *快的测量速度
- 超低的噪声，空间稳定性-的可重复的测量结果
- 宽波段范围 (170-2100nm) 的极高亮度光输出
- 双光束输出，或者单光束输出可选-使用更为灵活
- 紧凑的水冷灯室设计
- 超净的结构设计，提升稳定性，增长使用寿命
- 无电极工作，更低维护成本
- 电路控制的光输出，降低损耗

EQ-77激光驱动白光光源应用领域：

- 半导体检测
- UV-VIS-NIR光谱
- 单色仪光源
- 光器件测试
- PEEM
- 材料表征
- 成像
- 薄膜测试

EQ-77激光驱动白光光源技术参数：

- 光谱范围：170nm -2100nm
- 大接收角 – 数值孔径 (NA): 高至0.5
- 典型灯泡寿命 > 9, 000 小时.
- 灵活的输出接口：单光束或者双光束输出可选
- 灯源尺寸135.6 x 144.9 x 56 mm ，重量2.7 kg (6.0 lbs)
- 电源尺寸132.6 x 482.6 x 583.6 mm ，重量18.8kg (41.5 lbs)

LED光源价格-卓立汉光仪器-江苏LED光源由北京卓立汉光仪器有限公司提供。北京卓立汉光仪器有限公司 (www.zolix.com.cn) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们

公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！