

苏州临湖 不锈钢实验台面 青海实验台

产品名称	苏州临湖 不锈钢实验台面 青海实验台
公司名称	苏州临湖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄湖桥工业三区85幢
联系电话	18913591401

产品详情

实验台材质说明

全钢材质

实验台框架：一般采用C型方型钢，可靠焊接，经酸洗磷化、电泳后，不锈钢实验台厂家，实验台表面经环氧树脂高压静电粉末喷涂，高温固化处理。具有良好的防腐性能，紧密强固，承重力强。

实验台台面：一般采用环氧树脂板、实芯理化板、陶瓷板、大理石板、千思板、不锈钢板等，表面经技术处理，光滑无毛孔，耐酸碱、防腐蚀，铣边处理，台面耐腐蚀、防水均达到实验室行业优质标准。

实验台箱体：主体结构采用固定式金属柜体直接支撑台面。实验台柜体一般采用优质冷轧钢板，外经酸洗磷化后环氧树脂静电粉末喷涂。

全钢实验台材质说明：

- 1、试剂架、钢玻结构，不锈钢实验台面，有不同高度的孔位，不锈钢实验台价格，可根据实际需要自由调节使用高度；
- 2、插座采用实验室专用安全产品。有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。材料为PC材料防火阻燃；多功能线槽具有导线、挡水、多功能应用、整体美观、使用安全等功能特点；可适合不同内外墙角的导线、装饰的应用；
- 3、滑轨：引进德国技术，青海实验台，暗藏式钢zhu滑轨（实验室基箱专用），静音三节导轨；
- 4、拉手：采用铝合金材料，内嵌式扼手，表面环氧树脂粉末喷涂；

实验台尺寸一般是多少？

第1深度：标准实验边台的深度为750mm；标准中央台的深度为1500mm；精密仪器台的深度一般为800--1000mm。第二高度：实验台一般为760mm与840mm，760mm高的实验台适合坐着操作，840mm高的实验台适合站立操作。第三长度：实验室台的长度一般是750mm的倍数，不超过4500mm。

苏州临湖(图)-不锈钢实验台面-青海实验台由苏州临湖实验室设备有限公司提供。苏州临湖实验室设备有限公司(www.lhlab.net)实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的实验室专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领苏州临湖和您携手步入辉煌，共创美好未来！