

生态板图片 伟正阻燃板 环保生态板图片

产品名称	生态板图片 伟正阻燃板 环保生态板图片
公司名称	临沂市伟正木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇327国道与戈九路交汇处伟业板材
联系电话	13603092627

产品详情

生态板封边条好坏的判断

- 1、看封边条色相及表面粗糙度，好的封边条表面的颜色也很重要，颜色是否跟所定制产品接近、艳丽。表面如果很粗糙，有拉痕那也质量肯定好不到哪里，这就是封边条的表面质量问题。
- 2、看封边条表面及底面平整度，厚薄是否均匀，否则会导致封边条与板材的结合处，胶线太醒目或者板材与封边条这间的缝隙太大影响整体的美。细节决定成败，免漆生态板图片，往往一个小小的细节问题，可能带来整体效果不佳的尴尬境地。
- 3、强度是否还可以、有没有弹性，强度高意味着耐磨性好，相应的质量也是越好的，强度太高也意味着加工难度增加。弹性不高就意味着耐磨性不高，抗老化能力低下。其外根据实际生产的需要，一般需要要手工修边的，可以适当做软点，自动封边机可以适当做硬点。
- 4、背胶是否上得均匀，在使用过程是否容易脱落。
- 5、闻闻生态板封边条有没有味道，使用品质好的原料生产出来的产品一般味道小，如果味道太大，那就说明生产时使用的原料品质比较差。

生态板在水热处理时为什么会开裂

- 1、在水热处理中，木材孔隙很多，导热能力很差，因此热量是由表面向中心逐渐传递，环保生态板图片，温度也由表面向中心逐渐降低，形成温度梯度。这时如果加热速度过快的话，木材表面部分的温度高，就会受热膨胀；而木材内部温度较低，杉木生态板图片，未膨胀或膨胀甚少的现象。当木材内部的应力超过了木材横纹方向的抗拉强度时，就引起木段端头的纵向开或环状开裂，这样会严重影响生态板的质量和出板率。

2、木段从煮木池中取出，如果冷却速度过快，也会产生同样的缺陷。出现这种缺陷以后的木材会影响生态板质量，导致生态板价格会受到较大的影响。所以生态板在做水热处理时，一定要控制好温度，谨防木材出现开裂的现象，进而影响生态板质量。

1、清洁地板。打蜡前，请勿使用含有化学药品的抹布擦拭，要使用一块干净的抹布蘸蜡，从生态板的一边边角开始，在板面上呈环状擦抹。经过一遍的均匀擦抹后，把原来蘸蜡的抹布洗净，不必再蘸蜡，从原来的擦抹的边角开始，按原来的方法，再次擦抹一遍。

2、干燥地板。清理后，要仔细检查擦干表面，特别是沟槽部分残留的洗涤剂，否则会导致表面泛白、鼓起，待水分完全干燥后即可打蜡，根据季节不同，所需干燥时间也不同。

3、打蜡。摇晃装有地板蜡的容器，并充分搅拌均匀，生态板图片，在房间整体打蜡前可在三不醒目处进行局部试用，确认无异常后再整体上蜡。然后用干净的抹布或专用的打蜡拖布充分浸蘸，按照木纹方向仔细涂抹，不要漏涂或薄厚不均，保持薄厚均匀是打蜡的关键。不可将地板蜡直接倒在板材上，否则会产生痕渍和圈痕。

生态板图片-伟正阻燃板-环保生态板图片由临沂市伟正木制品有限公司提供。临沂市伟正木制品有限公司（www.lyweizheng.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，伟正木制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑喜福。同时本公司（www.lyweizheng.com）还是从事阻燃板家具板，马六甲生态板，石膏板的厂家，欢迎来电咨询。