

亚大伟业公司 气缸快插接头品牌 气缸快插接头

产品名称	亚大伟业公司 气缸快插接头品牌 气缸快插接头
公司名称	北京亚大伟业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区广安门内大街223号
联系电话	13910320977

产品详情

快插接头的结构

- 1、两端开闭式：链接时——当子体插入母体时，套圈在弹簧的作用下回到原来的位置，珠子滚动锁紧子体紧密连接，同时母体与子体的阀门互相推动而打开，流体流通，O型圈能完全阻断流体的渗漏。
- 2、两端开放式不链接——当母体的套圈被推到另一端时，珠子自动向外滚动，因此，气缸快插接头品牌，子体被移出；由于子体与母体都没有阀门，流体向外流出。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

快插接头的选定条件

- 1、流体的种类、温度（请选定适合流体的种类、温度的本体材质与密封材质的快插接头）根据流体，适合的本体材质、密封材质是不同的。例如，气缸快插接头哪家好，快插接头是空气的。推荐钢铁制的，是水的则选黄铜的或者不锈钢制的。
- 2、液体的压力（请选定适合流体压力的耐压性能的快插接头）流体的压力也是选定快插接头的关键。油压用的快插接头是5.0Mpa(51kgf/cm²；)-68.6Mpa(700kgf/cm²；)之间形成系列化，相应于耐压特性，快插接头的构造也是不同的。

3、自动开关阀门的构造（请选定适合配管用途的阀门构造的快插接头）对于阀门的构造，有两路开关型、单程开关型及两路开放型。由于在分离时除两路开关型以外，有流体从配管内流出。所以请注意。

4、快插接头的使用环境（请选定适合使用环境的构造、材质的快插接头）结合使用环境的湿度条件、尘埃的状况，以及容易腐蚀等使用环境，气缸快插接头，来考虑选定快插接头的种类、本体材质、密封材质。

5、确认选择的快插接头连接螺纹要一致在有不同品牌产品的使用过程中，是同一品牌的阴头和阳头配合使用，如果一定要交叉使用，使用前咨询产品供应方的技术人员，确认好之后再行使用。

6、安装的形状、尺寸请确定快插接头的型号和材质，相应于配管特性的装配形状及尺寸。请注意尺寸是与流体流量相关连的。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

快插接头的优点

1、密封圈设计成喇叭口形状，很短的时间内（2~3秒）实现车站供水管与客车车厢上水管对接。

2、减轻作业人员的劳动强度，只需握住手柄旋转即可完成对接工作。卸管时，气缸快插接头供应商，只需轻轻将手柄向反方向旋转，即可使接头快速与客车上水管分离。

3、快插接头在给列车补水过程中不会自行脱落，节约了水资源。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

亚大伟业公司(图)-气缸快插接头品牌-气缸快插接头由北京亚大伟业商贸有限公司提供。北京亚大伟业商贸有限公司（www.bjydw.com）为客户提供“PA尼龙管,PU管,快插接头,气动元件,电磁阀”等业务，公司拥有“亚德客,Sang-A,亚太,森田”等品牌。专注于其它等行业，在北京西城区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。