

高温导热油厂家 吴桥导热油厂 永龙化工有限公司

产品名称	高温导热油厂家 吴桥导热油厂 永龙化工有限公司
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

产品详情

导热油炉运行期间出现突发情况的现象，使用单位一定要加强相关人员的培训，保证在突发情况下，合成导热油厂家，操作人员能在第yi时间打开紧急泄出阀，高温导热油厂家，及时的排出导热油，将位于高位槽贮存的冷态导热油输入到导热油炉中，清除掉油炉内没有燃烧完全的燃料，这项操作由于整个时间比较短因此最hao采取手动操作。在对导热油炉运行设备进行维护与维修时，一定要先进行液压试验，确保焊接抵挡非常严密，另外在试压时由于水不方便清除干净，因此最hao不要以水做实验。设备焊接部位为保证严密性最hao按规程选择法兰连接的形式、参数和密封材料，采取法兰焊接对于与导热油直接接触的地方，其密封材料最hao采用金属网缠绕石墨垫片等。导热油炉在进行停止操作时，一定要油泵运行一定时间后再打开旁路，进行通风，保证导热油温度下降到100 以下才能进行停止操作。

5.倾点

导热油的倾点和低温下粘度决定了导热油的低温状态下的流动性。考虑到我国低粘度润滑油基础油的倾点指标为不高于-9 。如有特殊低温要求，可与生产者商定协议指标。

6.硫含量

硫含量与产品的精制深度相关，主要是矿物油。导热油如硫含量较高，使用中会造成设备腐蚀。质量标准为小于或等于 0.2%。

7.氯含量

氯含量主要与产品毒性相关。氯代烃类化合物的热稳定性非常好，在国外曾使用作为热载体或变压器油，但是这些氯化物有很强的致畸性，越来越引起企业的重视。质量标准为小于或等于 0.01%。

通常导热油是由混合物组成的，在正常情况下一些低沸点的物质会直接被蒸发，导致导热油的粘度以及闪点降低，耐高温导热油厂家，进而影响其传热性能，因此在选取导热油时，必须先将导热油中的低沸点物质蒸发掉，吴桥导热油厂，再进行测定其性能。在导热油的温度设定中，由于在导热油供热系统中，如果操作温度持续升高，就会使得导热油的高沸点物质发生“缩聚”反应，产生高粘度物质，影响其流动性能，因此需要只有导热油的加热温度的变化，保证液相炉进出口有温差控制在20~40。

高温导热油厂家-吴桥导热油厂-永龙化工有限公司由濮阳市永龙化工有限公司提供。濮阳市永龙化工有限公司（www.hnpyylhg.com）是一家从事“高温导热油,合成导热油,导热油炉清洗”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永龙化工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使永龙化工在化工产品中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！