

衡水安通定做厂家 充气堵水橡胶气囊 广西堵水橡胶气囊

产品名称	衡水安通定做厂家 充气堵水橡胶气囊 广西堵水橡胶气囊
公司名称	衡水安通橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭社乡祝葛店
联系电话	18931635055 18931635055

产品详情

1、封堵严密，与管道内壁贴合

管道闭水试验气囊的主要功能是用来密封堵水，广西堵水橡胶气囊，如果不能与管道内壁紧密贴合，就难以达到理想的施工效果。所以气囊与管道内壁的贴合度越高，气囊越容易封堵，施工效果就越好。

2、看材质和工艺

一款好的管道闭水试验气囊的材质采用两胶一布型，即两层橡胶中间夹有一层纤维布，经过高温热压硫化工艺加工制作而成。有些气囊表面看起来有些划痕，成品堵水橡胶气囊，因为机器在加工硫化时难免会留下些印，并不影响气囊的质量和使用寿命。6、浇筑混凝土后，使用振动棒从两侧同时振捣，防止芯模左右移动。一般堵水气囊常规厚度 $3\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ (可按需求定做)，拉伸强度为145N，扯断伸长率 350%，通用型的 485%，耐磨耐老化，可多次重复使用。

好的管道闭水试验气囊结构设计先进合理，是拥有外观设计及实用专利的，选择一款有国家专利技术的气囊更靠谱。

4、带拉环

管道闭水试验气囊好不好用，还要看是否带拉环。装有吊装拉环的气囊在施工使用中更便于工人操作。

5、安全系数高

管道橡胶闭水试验气囊的安全系数一定要高，安全系数低的气囊一是会给施工单位带来经济上的损失，有时也会影响到施工职员的安全。首先检查配件是否连接严密,压力表的指针是否指向零位,气囊充气后摆动是否正常,如果发现压力表有指针摆动有异常,应及时更换新压力表,将配件与气囊连接好后,首先在开放状态下对气囊进行充气试验,试验充气压力不能超过0.1。很多人担心气囊充气后会不会容易破，其实好的橡胶闭水堵并不只是想象中的单单一层橡胶，选购时还要看它的材质、工艺、厚度，是不是有完备的配件、吊环拉环等。

6、易于折叠，600直径堵水橡胶气囊，便于运输与携带

橡胶气囊的优点：

橡胶气囊的工作原理就是管道封堵器充气使其膨胀后，堵水器内的气压达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的，它的特点主要是操作直观、方便；气囊每次脱模后，就立即用刷子（尼龙刷）自来水清洗，除去表面混凝土以保持气囊表面清洁。尺寸小、易于塞入管道，经济实用；可以自由折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能；采用增强天然橡胶制成，具有较大膨胀性能。

1、预备：先将堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向堵水气囊充气，检查堵水气囊是否漏气。

2、在楼面的注水口（也可以在检查口）注水至楼面高度，然后对注水管道及管件接口一一检查，如发现漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如注水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，注水时间延续15分钟，充气堵水橡胶气囊，保持5分钟注水液面不下降为合格。充气芯模漏气后，如果气孔不是很大，可以用胶水胶片粘贴的方式修补，如果气孔较大可以在热补汽车轮胎的修理点按着热补轮胎的工艺对充气芯模进行修补。

4、将堵水气囊放气，然后垂垂抽出堵水气囊，留意不要使堵水气囊受损。