

脱磁机 PTC-2316T

产品名称	脱磁机 PTC-2316T
公司名称	绵阳市涪城区力田磁电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力田 型号:PTC-2316T 用途:消磁
公司地址	中国 四川 绵阳市涪城区 四川省绵阳市西河西路38号
联系电话	86 0816 2399798/2972017 15386632017

产品详情

品牌	力田	型号	PTC-2316T
用途	消磁	磁场强度	强磁磁选机
磁系	筒式磁选机	磁系数数量	单筒磁选机
干湿类型	干式除铁机	种类	永磁磁选机

1 概述ptc-2316t型线圈通过式脱磁器，按照电磁应原理，磁路优化设计，更多的设计思想是来源于工厂的要求，采用梯度磁场设计，脱磁效果好，元器件参数选用合理，可靠性高、稳定性好。ptc-2316t线圈通过式脱磁器采用全波电流波形脱磁,因此对电网无干扰、功耗低、抗干扰力强，广泛应用于产品在机械行业、五金行业，汽配等行业，带磁产品、工件、器件的脱磁。2 特点：磁路参数设计合理、功耗低、脱磁器带节电功能，方便使用而且节约能源，脱磁磁感强、脱磁效好。脱磁器带漏电保护器，操作安全性更高。同时有小灯指示和外接报警灯指示、操作状态明显。3 技术指标适用范围：带磁金属钢件和工件、器件、模具等脱磁电压（v）：~ 380v脱磁时间（s）：5~ 50（工件长度不同，时间有所不同）脱磁电流（a）：< 30a脱磁工件宽度与高度：230mm × 160mm脱磁工件长度不限残磁：< 0.2mt主机尺寸：760mm(l) × 200 mm (w) × 400mm(h)主机架尺寸：760mm(l) × 80 mm (w) × 600mm(h)电控柜尺寸：390 mm(l) × 220 mm (w) × 460 mm(h)无动力滚筒装置：2000 × 320 × 700工作电源：~ 380v/50hz（双相三线制）功率：<10kva重量：主机 - 60kg，电控柜 - 12 kg，滚筒传送装置 - 80 kg4.其它的规格可订作。