

工地工程洗车机 江岸工程洗车机 武汉永维洁

产品名称	工地工程洗车机 江岸工程洗车机 武汉永维洁
公司名称	武汉永维洁清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区经开万达广场二期第5幢14层23号房
联系电话	15629085135

产品详情

- 1、400个喷头，清洗无死角；
 - 2、清洗速度快，40-80辆/小时；
 - 3、节能环保清水循环利用，节约用水；
 - 4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；
 - 5、运输安装简便，2小时可投入使用；
 - 6、解决工程车辆对城市道路的污染；
 - 7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞；
 - 8、可选的自动排泥；
 - 9、专业的防锈处理，持久耐用；
 - 10、冲洗机控制系统分机械自动感应式，遥控，手动三种，操作方便。
- 1.全自动运行，免人操作，效率高，避免了老式洗车槽采用人工冲洗，效率低。
 - 3.工地洗车机占地面积小，大型工程洗车机，直接避免了老式洗车槽冲洗设施占地面积大、施工场地狭小而导致工地无法设置。

洗轮机底盘分左右两部分，首先把底盘两部分就位到基坑中，然后把对应的法兰（法兰之间一定要夹橡胶密封垫）用16个M12×50的螺栓连接起来压紧

2、按照相应的左右标志把对应的左右侧喷管用M10×40螺栓把法兰连接到洗轮机底盘上拧接(连接之前先装上对应的橡胶密封垫)

洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行全方位全自动冲洗。15s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，工地工程洗车机，冲洗完毕。采用美国先进的感应器，自动感应车辆，全自动工程洗车机，相比普通的行程开关故障率低90%。

3、工地车辆洗轮机/工地洗车台系统构成

工程车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行立体式清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统有洗轮机底盘、格栅板（铁篦子）、左右侧喷管（含喷嘴）、控制箱、水泵五部分组成。

操作说明:

建筑工地洗车槽工地洗车台送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，

洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭洗轮机电源开关。

三、洗轮机安装及注意事项

1.连接电源线（确保有足够的容量）

2.蓄水池注满水，江岸工程洗车机，接好水泵、外接电源线、信号线等。

3.合上电源开关，进行试车。

4.洗车前，应告知司机洗车步骤。

四、洗轮机保养与维修

1、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂浮杂物。

- 2、若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
- 3、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。
- 4、开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

工地工程洗车机-江岸工程洗车机-武汉永维洁由武汉永维洁清洁设备有限公司提供。武汉永维洁清洁设备有限公司（www.whxilunji.cn）是一家从事“热水高压清洗机,全自动洗地机,吸尘扫地车,工业吸尘器等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奇先进NILFISK,坦能Tennant,德风DELFIN等”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使武汉永维洁在清洗、清理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！